

Krimppatroon voor ongeïsoleerde krimp-, buis- en krimpkabelschoenen en krimpconnectoren.



Slechts één gereedschap voor de meest voorkomende krimptoepassingen. Snel en gemakkelijk wisselen van krimppatronen zonder extra gereedschap. Veilig en beschermd opbergen van de verwisselbare matrijzen in een rond magazijn. Comfortabele, krachtige krimptang in professionele kwaliteit. Betrouwbare krimpresultaten zoals met permanent gemonteerde krimppatronen. Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisie-inzetstukken en positieve vergrendeling (kan worden ontgrendeld). - Toepassing: Adereindhulzen - Capaciteit vierkante millimeters: 10,0 / 16,0 / 25,0mm² - Aantal nesten: 4 - AWG: 20 - 7.

- Slechts één gereedschap voor de meest voorkomende krimptoepassingen
- Snel en gemakkelijk wisselen van krimppatronen zonder extra gereedschap
- Veilig en beschermd opbergen van de verwisselbare matrijzen in een rond magazijn
- Comfortabele, krachtige krimptang in professionele kwaliteit
- Betrouwbare krimpresultaten zoals met permanent gemonteerde krimpprofielen
- Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisie-inzetstukken en positieve vergrendeling

(kan worden ontgrendeld)

• Krimpprofiel voor ongeïsoleerde krimp-, buis- en persklemmen volgens DIN 46234 en DIN 46235 en ongeïsoleerde krimp-, stoot- en persverbinders volgens DIN 46341 en DIN 46267.

Artikelnr.	WL61949
Model	97 39 13
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant Artikel nr.	97 39 13
duur	40 mm
breedte	32 mm
hoogte	12 mm
Lengte met verpakking	80 mm
Breedte met verpakking	50 mm
Hoogte met verpakking	16 mm
Verpakkingsvolume	0,064 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Volgzame RoHS	nee
VDE	nee
Toepassing Krimpen	Adereindhulzen
Aantal krimpnesten	4
krulprofiel	W-Krimp
Volgzame ESD	nee
AWG	20 - 7
tang type	krimpprofiel