

Krimpprofiel voor adereindhulzen met dubbele draad, 6 / 10 / 16 mm² (AWG 10 / 8 / 6)



Toepassing: Dubbele adereindhulzen voor twee flexibele geleiders 2x6 / 2x10 / 2x16 mm².
- Nominale afmeting: 2 x 6 / 2 x 10 / 2 x 16 mm² - Toepassing: Dubbele adereindhulzen voor twee flexibele geleiders - Capaciteit in vierkante millimeter: 6 / 10 / 16mm² - Aantal nesten: 3 - AWG: 2 x 10 / 2 x 7 / 2 x 5

Artikelnr.	WL61959
Model	97 49 18
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	97 49 18
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg

www.knipex.de

Lengte	80 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	18 mm
Lengte met verpakking	82 mm
Breedte met verpakking	50 mm
Hoogte met verpakking	16 mm
Volume met verpakking	0,066 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
RoHS-conform	nee
VDE	nee
Krimptoepassing	Dubbele adereindhulzen voor twee flexibele geleiders
Aantal krimpnesten	3
Krimpprofiel	Trapeziumvormige inkeping
ESD-compatibel	nee
Type tang	krimpprofiel