

Krimptang, korte uitvoering, gepolijst, voor ongeïsoleerde open connectoren (2,8 + 4,8 mm), 195 mm.



Constance hoge krimpkwaliteit dankzij precisie-inzetstukken en positieve vergrendeling (kan worden ontgrendeld). De krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) en instelbaar. Krachtversterking door kniehefboom voor moeiteloos werken. Goede hantering door 20° schuine kop, laag gewicht en korte uitvoering. Als accessoire verkrijgbaar: positioneerhulp voor ongeïsoleerde, open connectoren. - Toepassing: ongeïsoleerde, open connectoren (2,8 + 4,8 mm connectorbreedte) - Capaciteit vierkante millimeter: 0,1 - 1,5mm² - Aantal nesten: 4 - AWG: 27 - 16

- Constance hoge krimpkwaliteit dankzij precisie-inzetstukken en positieve vergrendeling (kan worden ontgrendeld)
- Krimpdruk is nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) in de fabriek, instelbaar
- Krachtversterking door kniehefboom voor moeiteloos werken
- Goede handelbaarheid door 20° schuine kop, laag gewicht en kort ontwerp

Artikelnr.	WL62009
Model	97 52 14
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	97 52 14
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de

Lengte	200 mm
Breedte	77 mm
Hoogte	22 mm
Lengte met verpakking	235 mm
Breedte met verpakking	100 mm
Hoogte met verpakking	23 mm
Volume met verpakking	0,541 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
RoHS-conform	nee
Oppervlak	gepolijst
VDE	nee
Krimptoepassing	ongeisoleerde, open connectoren (2,8 + 4,8 mm connectorbreedte)
Aantal krimpnesten	4
ESD-compatibel	nee
AWG	27 - 16
Krimpprofiel	F-krimp
Gereedschapslengte	195 mm
Beschrijving Hoofd	gepolijst
Greep (uitdrukking)	met meercomponentenhoezen
Type tang	krimptang