PreciForce® krimptang, gepolijst, voor ongeïsoleerde kabelschoenen en connectoren, 220 mm, verpakking SB.

KNIPEX PreciForce®: constant hoge krimpkwaliteit door precisie-inzetstukken en positieve ratel (kan ontgrendeld worden). De krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) en instelbaar. Krachtversterking door kniehefboom voor moeiteloos werken. Goede bediening door gunstige greeppositie, laag gewicht, kort ontwerp en ergonomisch gevormde handgrepen. - Toepassing: ongeïsoleerde krimp-, buis- en perskabelschoenen volgens DIN 46234 en DIN 46235 alsmede ongeïsoleerde krimp-, stoot- en persverbinders volgens DIN 46341 en DIN 46267 - Capaciteit in vierkante millimeter: 0,5 - 10,0mm^2 - Aantal nesten: 4 - AWG: 20 - 7

- Constante hoge krimpkwaliteit door precisie-inzetstukken en positieve vergrendeling (ontgrendelbaar)
- Krimpdruk wordt in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd), instelbaar
- Krachtversterking door kniehefboom voor moeiteloos werken
- Goede bediening door gunstige greeppositie, laag gewicht, kort ontwerp en ergonomisch gevormde handgrepen

Artikelnr.	**WL62013**
Model	97 52 33 SB
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant Artikel nr.	97 52 33 SB
Informatie fabrikant GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de

duur	313 mm
breedte	124 mm
hoogte	32 mm
Lengte met verpakking	313 mm
Breedte met verpakking	124 mm
Hoogte met verpakking	32 mm
Verpakkingsvolume	1,242 dm^3
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Blisterverpakking
productlijn	PreciForce®
Volgzame RoHS	nee
Oppervlakte	gepolijst
VDE	nee
Toepassing Krimpen	niet-geïsoleerde krimp-, buis- en compressiekabelschoenen volgens DIN 46234 en DIN 46235, alsmede niet-geïsoleerde krimp-, stoot- en compressieverbinders volgens DIN 46341 en DIN 46267
Aantal krimpnesten	4
Volgzame ESD	nee
gereedschapslengte	220 mm
AWG	20 - 7
Handvat Kenmerkend	met meercomponentenhulzen
tang type	krimptang