

PreciForce® krimptang, gepolijst, voor ongeïsoleerde open connectoren (2,8 + 4,8 mm), 220 mm, verpakking SB.

KNIPEX PreciForce®: constant hoge krimpkwaliteit door precisie-inzetstukken en positieve ratel (kan ontgrendeld worden). De krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) en instelbaar. Krachtversterking door kniehefboom voor moeiteloos werken. Goede bediening door gunstige greeppositie, laag gewicht, kort ontwerp en ergonomisch gevormde handgrepen. - Toepassing: ongeïsoleerde, open connectoren (4,8 + 6,3 mm connectorbreedte) - Capaciteit vierkante millimeter: 0,1 - 2,5mm² - Aantal nesten: 4 - AWG: 27 - 13

- Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisie-inzetstukken en positieve vergrendeling (kan worden ontgrendeld)
- Krimpdruk is nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) in de fabriek, instelbaar
- Krachtversterking door kniehefboom voor moeiteloos werken
- Goede bediening door gunstige greeppositie, laag gewicht, kort ontwerp en ergonomisch gevormde handgrepen

Artikelnr.	WL62014
Model	97 52 34 SB
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	97 52 34 SB
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	315 mm
Breedte	125 mm
Hoogte	31 mm
Lengte met verpakking	315 mm
Breedte met verpakking	125 mm
Hoogte met verpakking	25 mm
Volume met verpakking	0,863 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Blisterverpakking

Productserie	PreciForce®
RoHS-conform	nee
Oppervlak	gepolijst
VDE	nee
Krimptoepassing	ongeïsoleerde, open connectoren (4,8 + 6,3 mm stekkerbreedte)
Aantal krimpnesten	4
Krimpprofiel	F-krimp
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	220 mm
AWG	27 - 13
Greep (uitdrukking)	met meercomponentenhoezen
Type tang	krimptang