

Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen met zij-ingang, gepolijst, 180 mm, SB-verpakking.



Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen met kleinere greepbreedte. Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4. Zelfinstellende aanpassing aan de vereiste hulsmaat. Constante hoge krimpkwaliteit door positieve vergrendeling (kan worden ontgrendeld). De krimpdruk wordt in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Krachtversterking door kniehefboom voor moeiteloos werken. Hoog bedieningscomfort door handig ontwerp en laag gewicht. Vierkante krimp ook voor adereindhulzen tot 16 mm². Vierkante krimp voor optimale contactvlakken in de klemverbinding. Speciaal geschikt voor alle dubbele adereindhulzen tot 2 x 6 mm² of 2 x AWG 8. - Toepassing: Adereindhulzen - Capaciteit vierkante millimeter: 0,08 - 10 / 16mm² - Aantal nesten: 1 - AWG: 28 - 5.

- Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4
- Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste hulsmaat
- Constante hoge krimpkwaliteit door positieve vergrendeling (kan worden ontgrendeld)
- Krimpdruk wordt in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Krachtversterking door kniehefboom voor moeiteloos werken
- Gemakkelijk te gebruiken door handig ontwerp en laag gewicht

Artikelnr.	WL62023
Model	97 53 04 SB
Fabrikant	KNIPEX

Fabrikant artikelnr.	97 53 04 SB
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	272 mm
Breedte	115 mm
Hoogte	35 mm
Lengte met verpakking	272 mm
Breedte met verpakking	115 mm
Hoogte met verpakking	35 mm
Volume met verpakking	1,095 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Blisterverpakking
Incl. batterij	nee
RoHS-conform	nee
Oppervlak	gepolijst
VDE	nee
Krimptoepassing	Adereindhulzen
Aantal krimpnesten	1
ESD-compatibel	nee
AWG	28 - 5
Krimpprofiel	Vierkante krimp
Gereedschapslengte	180 mm
Greep (uitdrukking)	met meercomponentenhulzen
Type tang	automatisch krimpgereedschap