

Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen met zij-ingang, gepolijst, 180 mm, SB-verpakking.



Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen met kleinere greepbreedte. Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4. Zelfinstellende aanpassing aan de vereiste grootte van adereindhulzen. Constante hoge krimpkwaliteit door positieve vergrendeling (kan worden ontgrendeld). De krimpdruk wordt in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Krachtversterking door kniehefboom voor moeiteloos werken. Hoog bedieningscomfort door handig ontwerp en laag gewicht. Zeshoekige krimp met capaciteitsuitbreiding tot 10 mm². Zeshoekige krimp voor beperkte aansluitmaten. bijzonder geschikt voor alle dubbele adereindhulzen tot 2 x 4 mm² of 2 x AWG 10. - Toepassing: Adereindhulzen - Capaciteit vierkante millimeters: 0,08 - 16mm², door omschakelingshendel en alle dubbele adereindhulzen tot 2 x 10 mm² (AWG 2 x 8) - Aantal nesten: 1 - AWG: 28 - 7.

- Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4
- Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste hulsgrootte
- Constante hoge krimpkwaliteit door positieve vergrendeling (kan worden ontgrendeld)
- Krimpdruk wordt in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Krachtversterking door kniehefboom voor moeiteloos werken
- Gemakkelijk te gebruiken door handig ontwerp en laag gewicht
- kan ook dubbele adereindhulzen krimpen

Artikelnr.	WL62026
Model	97 53 14 SB
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	97 53 14 SB
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	176 mm
Breedte	74 mm
Hoogte	25 mm
Lengte met verpakking	271 mm
Breedte met verpakking	115 mm
Hoogte met verpakking	33 mm
Volume met verpakking	1,028 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Blisterverpakking
RoHS-conform	nee
Oppervlak	gepolijst
VDE	nee
Krimptoepassing	Adereindhulzen
Aantal krimpnesten	1
Krimpprofiel	Zeshoekige krimpautomaat
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	180 mm
AWG	28 - 7
Greep (uitdrukking)	met meercomponentenhulzen
Type tang	automatisch krimpgereedschap