

Krimptang voor adereindhulzen, grepen met meercomponentenhulzen, 0,25 - 16,0 mm², 180 mm



voor adereindhulzen: licht en slank ontwerp. ook verkrijgbaar als VDE-versie. gemakkelijk krimpen door geoptimaliseerde overbrengingsverhouding. Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4 in het bereik van 0,25 tot 16 mm². Krimpen in gemarkeerde halfronde profielen voor een veilige verbinding van huls en geleider. Negen bijzonder diepe profielen met conische zijvlakken. - Toepassing: Adereindhulzen - Capaciteit vierkante millimeter: 0,25 - 16,0mm² - Aantal nesten: 9 - AWG: 23 - 5.

- Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4 in het bereik van 0,25 tot 16 mm².
- Krimpen in gemarkeerde halfronde profielen voor veilige verbinding van huls en geleider
- Negen extra diepe profielen met conische zijvlakken

Artikelnr.	WL62039
Model	97 72 180
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	97 72 180
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	186 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	21 mm
Lengte met verpakking	292 mm

Breedte met verpakking	95 mm
Hoogte met verpakking	55 mm
Volume met verpakking	1,501 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
RoHS-conform	nee
VDE	nee
Krimptoepassing	Adereindhulzen
Aantal krimpnesten	9
Krimprofiel	Doornkrimp smal
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	180 mm
AWG	23 - 5
Beschrijving Hoofd	gepolijst
Greep (uitdrukking)	met meercomponentenhulzen
Type tang	krimptang