

Krimptang voor adereindhulzen, geïsoleerd, VDE-gekeurd, 0,25 - 16,0 mm², bevestigingsoog, 180 mm



voor adereindhulzen: licht en slank ontwerp. ook verkrijgbaar als VDE-versie. gemakkelijk krimpen door geoptimaliseerde overbrengingsverhouding. Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4 in het bereik van 0,25 tot 16 mm². Krimpen in gemarkeerde halfronde profielen voor een veilige verbinding van huls en geleider. Negen extra diepe profielen met conische zijvlakken. Tang met geïntegreerd geïsoleerd bevestigingsoog voor het bevestigen van een valbeveiliging. - Toepassing: Adereindhulzen - Capaciteit vierkante millimeter: 0,25 - 16,0mm² - Aantal nesten: 9 - AWG: 23 - 5

- Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4 in het bereik van 0,25 tot 16 mm².
- Krimpen in gemarkeerde halfronde profielen voor veilige verbinding van huls en geleider
- Negen extra diepe profielen met conische zijvlakken

Artikelnr.	WL62041
Model	97 78 180 T
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	97 78 180 T
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	185 mm

Breedte	54 mm
Hoogte	28 mm
Lengte met verpakking	191 mm
Breedte met verpakking	65 mm
Hoogte met verpakking	30 mm
Volume met verpakking	0,374 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS-conform	nee
VDE	ja
Krimptoepassing	Adereindhulzen
Aantal krimpnesten	9
Krimpprofiel	Doornkrimp smal
ESD-compatibel	nee
Bevestiging voor valbeveiliging	ja
Gereedschapslengte	180 mm
AWG	23 - 5
Beschrijving Hoofd	gepolijst
Greep (uitdrukking)	VDE, Tethered Tools geïsoleerd met meercomponentenhulzen, VDE getest; met geïntegreerd geïsoleerd bevestigingssoog voor het bevestigen van een valbeveiliging
Type tang	krimptang

Autres versions

Artikelnr.	Soort verpakking, Bevestiging voor valbeveiliging
WL62041	Individuele verpakking, ja
WL62042	Individuele verpakking, nein