

Steeksleutel, verchroomd, bekstand 15°, breedte over vlak 14 mm, 135 mm



Bekpositie 15°. Basis gereedschap verchroomd. - Breedte over het vlak: 14mm - Lengte l max.: 135mm - Kopdikte a max.: 6,5mm - Kopbreedte b max.: 35mm

- Mondpositie 15°.
- Basisgereedschap verchroomd

Artikelnr.	WL62166
Model	98 00 14
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	98 00 14
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	140 mm
Breedte	37 mm
Hoogte	12 mm
Lengte met verpakking	170 mm
Breedte met verpakking	84 mm
Hoogte met verpakking	32 mm
Volume met verpakking	0,441 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk

Products for the electronic industry



Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS-conform	nee
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	135 mm
Sleutelmaat	14 mm
Sleutelmaat	14 mm

Autres versions

Artikelnr.	Sleutelmaat
WL62160	1/2"
WL62161	1/4"
WL62175	3/4"
WL62176	3/8"
WL62178	5/8"
WL62177	5/16"
WL62157	7 mm
WL62179	7/16"
WL62158	8 mm
WL62159	9 mm
WL62180	9/16"
WL62162	10 mm
WL62163	11 mm
WL62164	12 mm
WL62165	13 mm
WL62166	14 mm
WL62167	15 mm
WL62168	16 mm
WL62169	17 mm
WL62170	18 mm
WL62171	19 mm

WL62172	22 mm
WL62173	24 mm
WL62174	27 mm