

## Steeksleutel, verchromd, bestand 15°, breedte over vlak 15 mm, 145 mm



Bekpositie 15°. Basis gereedschap verchromd. - Breedte over vlakken: 15mm - Lengte l max.: 145mm - Kopdikte a max.: 7mm - Kopbreedte b max.: 37mm

- Mondpositie 15°.
- Basisgereedschap verchromd

Artikelnr.	WL62167
Model	98 00 15
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	98 00 15
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	150 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	12 mm
Lengte met verpakking	170 mm
Breedte met verpakking	84 mm
Hoogte met verpakking	32 mm
Volume met verpakking	0,441 dm <sup>3</sup>
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk

Products for the electronic industry



Soort verpakking	Individuele verpakking
Normen	DIN EN 60900   IEC 60900
RoHS-conform	nee
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	145 mm
Sleutelmaat	15 mm
Sleutelmaat	15 mm

## Autres versions

Artikelnr.	Sleutelmaat
WL62160	1/2"
WL62161	1/4"
WL62175	3/4"
WL62176	3/8"
WL62178	5/8"
WL62177	5/16"
WL62157	7 mm
WL62179	7/16"
WL62158	8 mm
WL62159	9 mm
WL62180	9/16"
WL62162	10 mm
WL62163	11 mm
WL62164	12 mm
WL62165	13 mm
WL62166	14 mm
<b>WL62167</b>	<b>15 mm</b>
WL62168	16 mm
WL62169	17 mm
WL62170	18 mm
WL62171	19 mm
WL62172	22 mm

WL62173	24 mm
WL62174	27 mm

