Steeksleutel, verchroomd, bekstand 15°, breedte over vlakke delen 3/8", 108 mm



Bekpositie 15°. Basis gereedschap verchroomd. - Lengte l max.: 108mm - Kopdikte a max.: 5mm - Kopbreedte b max.: 27mm
- Bekpositie 15°.
- Basisgereedschap verchroomd

Artikelnr.	**WL62176**
Model	98 00 3/8"
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	98 00 3/8"
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	115 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	7 mm
Lengte met verpakking	152 mm
Breedte met verpakking	81 mm
Hoogte met verpakking	31 mm
Volume met verpakking	0,386 dm^3
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Normen	DIN EN 60900 I IEC 60900

RoHS-conform	nee
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	108 mm
Sleutelmaat	3/8"

Autres versions

Artikelnr.	Sleutelmaat
WL62160	1/2"
WL62161	1/4"
WL62175	3/4"
WL62176	**3/8"**
WL62178	5/8"
WL62177	5/16"
WL62157	7 mm
WL62179	7/16"
WL62158	8 mm
WL62159	9 mm
WL62180	9/16"
WL62162	10 mm
WL62163	11 mm
WL62164	12 mm
WL62165	13 mm
WL62166	14 mm
WL62167	15 mm
WL62168	16 mm
WL62169	17 mm
WL62170	18 mm
WL62171	19 mm
WL62172	22 mm
WL62173	24 mm
WL62174	27 mm