

Ringsleutel, verchroomd, geslingerd, breedte over vlak 24 mm, 265 mm



Opgestart. Basis gereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken: 24mm - Lengte l max.: 265mm - Kopdikte a max.: 16mm - Hoogte van offset h max.: 30mm - Kopbreedte b max.: 38mm

- Offset
- Basisgereedschap verchroomd

Artikelnr.	WL62195
Model	98 01 24
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant Artikel nr.	98 01 24
Informatie fabrikant GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
duur	275 mm
breedte	42 mm
hoogte	40 mm
Lengte met verpakking	325 mm
Breedte met verpakking	123 mm
Hoogte met verpakking	86 mm
Verpakkingsvolume	3,456 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
normen	DIN EN 60900 IEC 60900

Products for the electronic industry



Volgzame RoHS	nee
VDE	nee
Volgzame ESD	nee
gereedschapslengte	265 mm
sleutelgrootte	24 mm
sleutelgrootte	24 mm

Autres versions

Artikelnr.	sleutelgrootte
WL62181	7 mm
WL62182	8 mm
WL62183	9 mm
WL62184	10 mm
WL62185	11 mm
WL62186	12 mm
WL62187	13 mm
WL62188	14 mm
WL62189	15 mm
WL62190	16 mm
WL62191	17 mm
WL62192	18 mm
WL62193	19 mm
WL62194	22 mm
WL62195	24 mm