Dopsleutel met schroevendraaierhandvat, gepolijst, geïsoleerd, breedte over de platte kanten 4 mm, 230 mm



Ergonomisch geoptimaliseerde 2-componenten handgreep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging. Anti-roll handvat vorm. - Breedte over vlakken S: 4,0mm - Greeplengte max.: 107mm - Kopdiameter d: 9mm Meslengte 125mm - VDE-getest: Ja

• Ergonomisch geoptimaliseerde 2-componenten handgreep voor moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging
• Vorm van anti-rolhandvat

Artikelnr.	**WL62196**
Model	98 03 04
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	98 03 04
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	232 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	30 mm
Lengte met verpakking	325 mm
Breedte met verpakking	124 mm
Hoogte met verpakking	51 mm
Volume met verpakking	2,055 dm^3
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk

Soort verpakking	Individuele verpakking
Normen	DIN EN 60900 I IEC 60900
RoHS-conform	nee
Oppervlak	gepolijst
VDE	ja
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	230 mm
Greep (uitdrukking)	VDE I isolerende meercomponentenhandgreep, VDE-getest
Bladlengte	125 mm
Sleutelmaat	4 mm

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte	Sleutelmaat
WL62196	**230 mm**	**4 mm**
WL62197	230 mm	5 mm
WL62198	232 mm	5,5 mm
WL62199	232 mm	6 mm
WL62200	237 mm	7 mm
WL62201	237 mm	8 mm
WL62202	237 mm	9 mm
WL62203	237 mm	10 mm
WL62204	237 mm	11 mm
WL62205	237 mm	12 mm
WL62206	237 mm	13 mm