

Rolvorksleutel, verchroomd, gedompeld, 260 mm



Parallel geleide, soepel grijpende bekken. De breedte van de flat is oneindig variabel. Met schaalverdeling voor het instellen van de sleutelbreedte op afstand van het werkstuk. - Bekbreedte: 8mm - Breedte van de kop (W3): 16mm - Diepte: 20mm - Breedte: 2in - Capaciteit voor moeren, breedte over het vlak (mm): 30mm - Capaciteit voor moeren, breedte over het vlak (inch): 1 1/8in

- Parallel geleide, gladde bekken
- Breedte over het vlak traploos instelbaar
- Met schaalverdeling voor het instellen van de sleutelbreedte op afstand van het werkstuk

Artikelnr.	WL62216
Model	98 07 250
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	98 07 250
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	267 mm
Breedte	78 mm
Hoogte	32 mm
Diepte	20 mm
Lengte met verpakking	270 mm
Breedte met verpakking	81 mm

Hoogte met verpakking	40 mm
Volume met verpakking	0,899 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS-conform	nee
Oppervlak	verchroomd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Kaakvorm	gebogen
Bekkhoek	22 °
Gereedschapslengte	260 mm
Greep (uitdrukking)	dip-geïsoleerd