

Schroevendraaier (slank) voor sleufschroeven, gepolijst, geïsoleerd, 232 mm



Schroevendraaier (Slim) voor sleufschroeven: Gereduceerde bladisolatiediameter voor laagliggende...: Ergonomisch geoptimaliseerde 2-componenten handgreep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging. Anti-roll handvat vorm. - Lengte lemmet: 125mm - Lengte ongeïsoleerd lemmet: 15mm - Lengte handvat: 107mm - Breedte lemmet: 5,5mm - Dikte lemmet: 1,0mm - VDE-getest: Ja

- Verminderde bladisolatiediameter voor laagliggende veer- en schroefelementen
- Ergonomisch geoptimaliseerde 2-componenten handgreep voor moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging
- Vorm anti-rolhandvat

Artikelnr.	WL62236
Model	98 20 55 SL
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	98 20 55 SL
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	230 mm
Breedte	28 mm
Hoogte	29 mm
Lengte met verpakking	324 mm
Breedte met verpakking	93 mm
Hoogte met verpakking	51 mm
Volume met verpakking	1,532 dm ³

Products for the electronic industry



Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS-conform	nee
Oppervlak	gepolijst
VDE	ja
Schroeftype	uitsparing
ESD-compatibel	nee
Schroevendraaier type	normale schroevendraaier
Snijdikte	1 mm
Gereedschapslengte	232 mm
Greep (uitdrukking)	VDE isolerende meercomponentenhandgreep, VDE-getest
Bladlengte	125 mm
Snijbreedte	5,5 mm

Autres versions

Artikelnr.	Snijdikte & Snijbreedte	Bladlengte
WL62232	0,6 mm & 3,5 mm	100 mm
WL62234	0,8 mm & 4 mm	100 mm
WL62236	1 mm & 5,5 mm	125 mm
WL62238	1,2 mm & 6,5 mm	150 mm