Schroevendraaiers voor kruiskopschroeven Phillips®, gepolijst, geïsoleerd, 212 mm



Schroevendraaier voor schroeven met kruiskop: Ergonomisch geoptimaliseerde 2-componenten handgreep voor moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging. Anti-roll handvat vorm. - Maat: PH2 - Meslengte: 100mm - Handgreeplengte: 112mm - Mes-Ø: 6,0mm - Lengte ongeïsoleerd mes: 18mm - VDE-getest: Ja
• Ergonomisch geoptimaliseerde 2-componenten handgreep voor moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging
• Vorm van anti-rolhandvat

Artikelnr.	**WL62248**
Model	98 24 02
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	98 24 02
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	210 mm
Breedte	33 mm
Hoogte	35 mm
Lengte met verpakking	324 mm
Breedte met verpakking	124 mm
Hoogte met verpakking	51 mm
Volume met verpakking	2,066 dm^3
Verkoopeenheid	1 stuk

Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Normen	DIN EN 60900 I IEC 60900
RoHS-conform	nee
Oppervlak	gepolijst
VDE	ja
Schroeftype	mixed
ESD-compatibel	nee
Schroevendraaier type	1000 V geïsoleerd
Gereedschapslengte	212 mm
Greep (uitdrukking)	VDE I isolerende meercomponentenhandgreep, VDE-getest
Bladdiameter	6 mm
Bladlengte	100 mm

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte & Bladlengte
WL62242	162 mm & 60 mm
WL62245	187 mm & 80 mm
WL62248	**212 mm & 100 mm**
WL62249	270 mm & 150 mm
WL62250	320 mm & 200 mm