

Schroevendraaiers voor kruiskopschroeven Pozidriv[®], gepolijst, geïsoleerd, 162 mm



Schroevendraaiers voor kruiskopschroeven: Ergonomisch geoptimaliseerde 2-componenten handgreep voor moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging. Anti-roll handvat vorm. - Maat: PZ0 - Meslengte: 60mm - Handgreetplengte: 102mm - Mes-Ø: 3,0mm - Lengte ongeïsoleerd mes: 15mm - VDE-getest: Ja

- Ergonomisch geoptimaliseerde 2-componenten handgreep voor moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging
- Vorm van anti-rolhandvat

| | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnr. | WL62251 |
| Model | 98 25 00 |
| Fabrikant | KNIPEX |
| Fabrikant artikelnr. | 98 25 00 |
| GPSR-fabrikantgegevens | KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de |
| Lengte | 160 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Lengte met verpakking | 236 mm |
| Breedte met verpakking | 88 mm |
| Hoogte met verpakking | 52 mm |
| Volume met verpakking | 1,104 dm ³ |
| Verkoopeenheid | 1 stuk |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Inhoudseenheid | 1 stuk |
| Soort verpakking | Individuele verpakking |
| Incl. batterij | nee |
| Normen | DIN EN 60900 IEC 60900 |
| RoHS-conform | nee |
| Oppervlak | gepolijst |
| VDE | ja |
| Schroeftype | mixed |
| ESD-compatibel | nee |
| Schroevendraaier type | 1000 V geïsoleerd |
| Gereedschapslengte | 162 mm |
| Greep (uitdrukking) | VDE isolerende meercomponentenhandgreep, VDE-getest |
| Bladdiameter | 3 mm |
| Bladlengte | 60 mm |

Autres versions

| Artikelnr. | Gereedschapslengte & Bladlengte |
|----------------|---------------------------------|
| WL62251 | 162 mm & 60 mm |
| WL62254 | 187 mm & 80 mm |
| WL62257 | 212 mm & 100 mm |
| WL62258 | 270 mm & 150 mm |
| WL62259 | 320 mm & 200 mm |