

Schroevendraaiers (slank) voor kruiskopschroeven Pozidriv®, gepolijst, geïsoleerd, 187 mm



Schroevendraaier (Slim) voor kruiskopschroeven: Gereduceerde bladisolatiediameter voor laagliggende...: Ergonomisch geoptimaliseerde 2-componenten handgreep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging. Anti-roll handvat vorm. - Maat: PZ1 - Meslengte: 80mm - Handvatlengte: 107mm - Lengte ongeïsoleerd mes: 15mm - VDE-getest: Ja

- Verminderde bladisolatiediameter voor laagliggende veer- en schroefelementen
- Ergonomisch geoptimaliseerde 2-componenten handgreep voor moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging
- Vorm van anti-rolhandvat

Artikelnr.	WL62252
Model	98 25 01 SL
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	98 25 01 SL
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	185 mm
Breedte	28 mm
Hoogte	30 mm
Lengte met verpakking	236 mm
Breedte met verpakking	88 mm
Hoogte met verpakking	52 mm

Volume met verpakking	1,104 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS-conform	nee
Oppervlak	gepolijst
VDE	ja
Schroeftype	mixed
ESD-compatibel	nee
Schroevendraaier type	1000 V geïsoleerd
Gereedschapslengte	187 mm
Greep (uitdrukking)	VDE isolerende meercomponentenhandgreep, VDE-getest
Bladlengte	80 mm

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte & Bladlengte
WL62252	187 mm & 80 mm
WL62255	212 mm & 100 mm