

Schroevendraaiers voor Torx® schroeven TX25, gepolijst, geïsoleerd, 185 mm



Schroevendraaier voor Torx® schroeven: Ergonomisch geoptimaliseerde 2-componenten handgreep voor moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging. Anti-roll handvat vorm. - Maat: TX25 - Meslengte: 80mm - Handvatlengte: 107mm - Lengte ongeïsoleerd mes: 15mm - VDE-getest: Ja

- Ergonomisch geoptimaliseerde 2-componenten handgreep voor moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging
- Vorm van anti-rolhandvat

Artikelnr.	WL62263
Model	98 26 25
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	98 26 25
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	315 mm
Breedte	37 mm
Hoogte	36 mm
Lengte met verpakking	324 mm
Breedte met verpakking	124 mm
Hoogte met verpakking	51 mm
Volume met verpakking	2,066 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk

Products for the electronic industry



Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS-conform	nee
Oppervlak	gepolijst
VDE	ja
Schroeftype	TX25
ESD-compatibel	nee
Schroevendraaier type	1000 V geïsoleerd
Gereedschapslengte	185 mm
Greep (uitdrukking)	VDE isolerende meercomponentenhandgreep, VDE-getest
Bladlengte	80 mm

Autres versions

Artikelnr.	Schroeftype
WL62260	TX10
WL62261	TX15
WL62262	TX20
WL62263	TX25
WL62264	TX30