Inbus voor binnenzeskantschroeven met vierkantaandrijving 1/2", breedte over vlakken 8 mm, 75 mm



- Voor metrische inbusboutkoppen
- Basisgereedschap verchroomd
- Speciaal gereedschapsstaal
- Geïsoleerd volgens IEC 60900, bruikbaar tot 1000 V AC/1500 V DC

Artikelnr.	**WL62322**
Model	98 49 08
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	98 49 08
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	90 mm
Breedte	24 mm
Hoogte	24 mm
Lengte met verpakking	170 mm
Breedte met verpakking	84 mm
Hoogte met verpakking	32 mm
Volume met verpakking	0,441 dm^3
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking

Normen	DIN EN 60900, DIN 7422 I IEC 60900
Productserie	98 49
RoHS-conform	nee
VDE	nee
Schroeftype	zeshoekig
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	75 mm
Sleutelmaat	8 mm
Sleutelmaat	8 mm

Autres versions

Artikelnr.	Sleutelmaat
WL62320	5 mm
WL62321	6 mm
WL62322	**8 mm**