Afzuigingseenheid LAS 500.1 HD.14 voor laserrook, 200m³/h bij 7.500 Pa



Voor zeer hoge laser rookintensiteit zijn de LAS cartridge filter units de beste keuze. Vanwege de grotere hoeveelheden geproduceerde laserrook is hun ruimtebeslag echter iets groter dan dat van opslagfiltersystemen. De krachtigste versies zijn stationaire eenheden. In de hoogste configuratie zijn ze geschikt voor afzuiging bij grote installaties of als centrale oplossing.
Toepassingsgebieden: Lasergraveren, lasermarkeren, laserlassen, laserstructureren, enz.
Stationair afzuigsysteem voor hoge verontreinigingsniveaus
Patronenfiltersysteem met automatisch reinigbare filterelementen
Weinig onderhoud
Gepoedercoate, robuuste behuizing
Interface SUB D9: Standaardapparatuur, I/O op afstand, bedieningsmelding, filter 100%.
Vacuümgenerator: HD.14
Filtersysteem: PF 4006 (1Pa / 7.5)

Apparaatinlaat: 1 x Ø 125 mm, rechts
Afsluiter
Apparaatuitlaat: uitblaasrooster bovenaan
Aansluiting: 1,8 kW (230 V / 13A / 50/60 Hz)

Artikelnr.	**WL62386**
Fabrikant	ULT
Fabrikant artikelnr.	1-00072
GPSR-fabrikantgegevens	ULT AG Am Göpelteich 1 DE-02708 Löbau www.ult.de
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Nominale volumestroom	270 m^3/h bij 5.000 Pa
Vacuüm (max.)	20200 Pa
Volumestroom (max.)	400 m^3/h