

## LED-segmentringverlichting, natuurlijk wit (4.000 K), werkafstand 80 mm, klemdiameter max. 66 mm



- helderheidsregeling traploos 0 - 100% (4 segmenten met verschillende rotatiemodi)
- Segment ringlicht RL66S-80 NW
- natuurlijk wit (4.000 K)
- Werkafstand 80 mm
- Klemdiameter max. 66 mm

Artikelnr.	WL62630
Fabrikant	STARLIGHT
Fabrikant artikelnr.	100-012236
GPSR-fabrikantgegevens	STARLIGHT Opto-Electronics Flachslander Straße 8 DE-90431 Nürnberg

Products for the electronic industry



	<a href="http://www.starlight-sl.de">www.starlight-sl.de</a>
Hoogte	26 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleurinformatie van de fabrikant	zwart
Kleur	zwart
Materiaal	geanodiseerd aluminium
Incl. batterij	nee
Lichtbron	LED
Binnendiameter	66 mm
Buitendiameter	99 mm
(Optimale) werkafstand	80 mm
Aantal LED's	8
Werkingsafstand	45mm - 180mm
Binnendraad	M67 x 0,75
Lengte van de stroomkabel	0,85 m
Diameter (lichtvlek)	50 mm
Kleur van het licht	natuurlijk wit
Kabellengte	1,4 m
Stroomverbruik	12 W
ESD-compatibel	nee