

## LED ringlicht UV en IR, IR (880 nm), werkafstand 5 mm - 25 mm (optimaal 10 mm)



- Ringlicht UV en IR RL1-10 IR880
- IR (880 nm)
- werkafstand 5 mm - 25 mm (optimaal 10 mm)
- Helderheidsregeling 0 - 100% met geheugenfunctie

|                        |                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnr.             | WL62661                                                                                                                                  |
| Fabrikant              | STARLIGHT                                                                                                                                |
| Fabrikant artikelnr.   | 100-010628                                                                                                                               |
| GPSR-fabrikantgegevens | STARLIGHT Opto-Electronics<br>Flachslander Straße 8<br>DE-90431 Nürnberg<br><a href="http://www.starlight-sl.de">www.starlight-sl.de</a> |

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Hoogte                           | 25 mm                  |
| Verkoopenheid                    | 1 stuk                 |
| Inhoudseenheid                   | 1 stuk                 |
| Kleurinformatie van de fabrikant | titanium               |
| Kleur                            | titan                  |
| Materiaal                        | geanodiseerd aluminium |
| Incl. batterij                   | nee                    |
| Lichtbron                        | LED                    |
| Buitendiameter                   | 44 mm                  |
| Aantal LED's                     | 16                     |
| Lengte van de stroomkabel        | 0,85 m                 |
| Kleur van het licht              | IR, UV                 |
| Kabellengte                      | 1,4 m                  |
| Stroomverbruik                   | 4 W                    |
| ESD-compatibel                   | nee                    |