

Microscoopstatief, met doorvallend en gereflecteerd licht, zuiver wit (5.600 K)

- Microscoopstatief MSL4
- met doorvallend en invallend licht
- zuiver wit (5.600 K)
- Kleurweergave-index doorvallend licht: ≥ 95
- Diameter van het lichtoppervlak: ca. 70 mm
- Helderheidsregeling in fijne stappen 0 - 100% met geheugenfunctie
- Diameter van standzuil: 32 mm h9
- Hoogte standzuil: 370 mm
- Lengte van de zwanenhals: 450 mm
- Afmetingen van standplaat (L × B × H): 300 mm × 230 mm × 35 mm
- Afstand tussen standaardkolom en werkgebied: 150 mm - 161 mm

Artikelnr.	WL62674
Fabrikant	STARLIGHT
Fabrikant artikelnr.	100-012269
GPSR-fabrikantgegevens	STARLIGHT Opto-Electronics Flachslander Straße 8 DE-90431 Nürnberg www.starlight-sl.de
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleurinformatie van de fabrikant	zwart
Kleur	zwart
Materiaal	geanodiseerd aluminium / roestvrij staal
Incl. batterij	nee
Lichtbron	LED
Lichtstroom	200 lm
Aantal LED's	2
Kleurtemperatuur	5600 °K
Stroomverbruik	12 W
ESD-compatibel	nee