Desoldeerdraad, 2,5 mm, loodvrij, 15 m



De Weller desoldeerlitze T0051302899 met een breedte van 2,5 mm bestaat uit een fijne koperen vlecht die is geïmpregneerd met flux voor een optimale bevochtiging. De sterke capillaire kracht van de vlecht absorbeert effectief vloeibaar soldeer zodat overtollig soldeer snel en schoon kan worden verwijderd.

- Voor het desolderen van printplaatelementen
- Eenvoudige reiniging en verwijdering van soldeerresten
- Geïmpregneerd met vloeimiddel
- Zeer goed absorptievermogen

Artikelnr.	**WL63536**
Model	T0051302899
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	T0051302899

GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lengte	15000 mm
Breedte	2,5 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
RoHS-conform	ja
Loodvrij/loodhoudend	ongelood
ESD-compatibel	nee

Autres versions

Artikelnr.	Breedte
WL34302	1,5 mm
WL16377	2 mm
WL63536	**2,5 mm**