

ESD-kogelgewrichtscombinatie SPANNFIX VARIO + kabel



De SPANNFIX VARIO 9-250 biedt verschillende toepassingsmogelijkheden dankzij de vele verschillende kopdelen. De hoofddelen kunnen allemaal snel en gemakkelijk door een schroefverbinding van het voetdeel worden losgemaakt en uitgewisseld.

Met de SPANNFIX VARIO kunnen PCB's / printplaten tot een lengte van 270 mm worden geklemd. Dankzij de traploos instelbare kogel kan de printplaat in alle richtingen worden geplaatst en vastgehouden. Snel draaien van de printplaten / printplaten is mogelijk dankzij de adapter, die in stappen van +/- 45° kan worden gedraaid en vergrendeld. De stelschroeven met ergonomische handgreep lopen soepel en vergemakkelijken het instellen.

De SPANNFIX is een universeel spansysteem met kogelgewricht. Een derde hand als handig klem- en vasthoudapparaat met snelkoppeling, een handig hulpmiddel in elke werkplaats. Afmetingen voor oriëntatie ca. 310 x 160 x 75 mm. De ESD-versies hebben een dissipatief zwart oppervlak met een dissipatieweerstand tussen 10^7 en 10^8 Ohm. De voetstukken kunnen met een drukknop van 10 mm op het aardingspunt worden aangesloten.

Aanbevolen aansluiting: 9-359-1 ESD-aardingsmodule 3x10 mm drukknop voor bureaumontage of 9-359-2 ESD-aardingsplug 2x10 mm drukknop en M5-aansluiting voor EU-contactdozen. (Kabel: 9-343-1 ESD-aardingskabel 1 MOhm, lengte 1,8 m)

Max. Koppel of effect op het stanguiteinde, kogelkracht: Kogel Ø 40 mm = 160 N / 17 kg / Kogel Ø 60 mm = 450 N / 47 kg. Let op: voor veiligheidsrelevante onderdelen kunnen wij geen garantie geven voor de houdkrachten zonder uw specifieke toepassing te kennen. De kogel kan zich onder andere fysieke omstandigheden anders gedragen dan in ons testlaboratorium in een optimale testomgeving.

- Kwaliteitsproduct 100% Made in Germany, met precisiekogelgewricht met snelle klemming, traploos instelbaar
- met schroefkop, stevige printplaathouder en universele klemplaat
- houder met verende ophanging voor gevoelige blanks
- verstelbaar van 25 mm tot 270 mm
- incl. ESD-aardingskabel 1 MOhm, lengte 1,8 m voor aansluiting op een EBP / aardingspunt
- voor klemming, voor werkbanken met een maximale bladdikte van 80 mm
- Materialen Staal, aluminium, kunststof
- Gegoten aluminium met geleidende poedercoating in glanzend zwart, ontladingsweerstand tussen 10^7 - 10^8 Ohm
- Oriëntatieafmetingen ca. 310 x 170 x 75 mm
- Gewicht 2100 g

Artikelnr.	WL63666
Fabrikant	BERNSTEIN
Fabrikant artikelnr.	9-250-ESD
GPSR-fabrikantgegevens	BERNSTEIN Werkzeugfabrik Industriehof Trecknase 1 DE-42897 Remscheid www.bernstein-werkzeuge.de
Leveringsomvang	Kogelgewricht combinatie bestaande uit: 9-251 ESD kogelgewricht voetdeel SPANNFIX voor klemming (draadstift 12mm) 9-252 ESD-schroefkop SPANNFIX (M12x1,5) 9-253 ESD printplaathouder om vast te schroeven (M12x1,5) 9-254 ESD universele klemplaat SPANNFIX om op te schroeven (M12x1,5) 9-255 ESD-hoekadapter SPANNFIX voor vastschroeven (M12x1,5) 9-343-1 ESD-aardingskabel 1 MOhm, 1800mm 2DK 10/10
Verkoopeenheid	1 set
Inhoudseenheid	1 set
Incl. batterij	nee

ESD-compatibel

ja

