

ESD-kogelgewricht combinatie SPANNFIX VARIO + kabel



Met de SPANNFIX VARIO kunnen PCB's / printplaten tot een lengte van 270 mm worden geklemd. Dankzij de traploos instelbare kogel kan de printplaat in alle richtingen worden geplaatst en vastgehouden. Snel draaien van de printplaten / printplaten is mogelijk dankzij de adapter, die in stappen van +/- 45° kan worden gedraaid en vergrendeld. De stelschroeven met ergonomische handgreep lopen soepel en vergemakkelijken het instellen.

De SPANNFIX is een universeel spansysteem met kogelgewricht. Een derde hand als handig klem- en vasthoudapparaat met snelkoppeling, een handig hulpmiddel in elke werkplaats. Afmetingen voor oriëntatie ca. 360 x 280 x 180 mm. De ESD-versies hebben een dissipatief zwart oppervlak met een dissipatieweerstand tussen 10^7 en 10^8 Ohm. De voetstukken kunnen met een drukknop van 10 mm op het aardingspunt worden aangesloten.

Aanbevolen aansluiting: 9-359-1 ESD-aardingsmodule 3x10 mm drukknop voor bureaumontage of 9-359-2 ESD-aardingsplug 2x10 mm drukknop en M5-aansluiting voor EU-contactdozen. (Kabel: 9-343-1 ESD-aardingskabel 1 MOhm, lengte 1,8 m)

Max. Koppel of effect op het stanguiteinde, kogelkracht: Kogel Ø 40 mm = 160 N / 17 kg / Kogel Ø 60 mm = 450 N / 47 kg. Let op: voor veiligheidsrelevante onderdelen kunnen wij geen garantie geven voor de houdkrachten zonder uw specifieke toepassing te kennen. De kogel kan zich onder andere fysieke omstandigheden anders gedragen dan in ons testlaboratorium in een optimale testomgeving.

- Kwaliteitsproduct 100% Made in Germany, met precisiekogelgewricht met snelle klemming, traploos instelbaar
- stabiel montageframe met verstelbare en draaibare houders
- houder met veerophanging voor gevoelige PCB's
- verstelbaar van 25 mm tot 270 mm
- incl. ESD-aardingskabel 1 MOhm, lengte 1,8 m voor aansluiting op een EBP / aardingspunt
- voor klemming, voor werkbanken met een maximale bladdikte van 80 mm
- Materialen Staal, aluminium, kunststof
- Gegoten aluminium met dissipatieve poedercoating in glanzend zwart, dissipatieve weerstand tussen 10^7 - 10^8 Ohm
- Oriëntatieafmetingen ca. 360 x 280 x 180 mm
- Gewicht 1330 g

| | |
|------------------------|--|
| Artikelnr. | WL63667 |
| Fabrikant | BERNSTEIN |
| Fabrikant artikelnr. | 9-240-ESD |
| GPSR-fabrikantgegevens | BERNSTEIN Werkzeugfabrik Industriehof Trecknase 1 DE-42897 Remscheid www.bernstein-werkzeuge.de |
| Leveringsomvang | Kogelgewricht combinatie bestaande uit: 9-251 ESD-kogelgewricht voetdeel SPANNFIX voor klemming (draadstift 12mm) 9-253 ESD printplaathouder om vast te schroeven (M12x1,5) 9-255 ESD-hoekadapter SPANNFIX voor vastschroeven (M12x1,5) 9-343-1 ESD-aardingskabel 1 MOhm, 1800mm 2DK 10/10 |
| Verkoopeenheid | 1 set |
| Inhoudseenheid | 1 set |
| Incl. batterij | nee |
| ESD-compatibel | ja |