Ionisatie-eenheid AEROSTAT XC2, desktopmodel



De Aerostat-XC2 ionisatie-eenheid neutraliseert elektrostatische ladingen op werkplekken en is geschikt voor cleanroom klasse 6 van ISO 14644-1. De lichtgewicht ionisatie-eenheid is ideaal voor het assembleren van printplaten met elektronische componenten, de farmaceutische industrie - voor het assembleren en verpakken van componenten - en voor het assembleren van optische componenten. De ingebouwde tweetraps ventilator heeft een verwarmingselement dat kan worden ingeschakeld, waardoor een aangename luchttemperatuur kan worden bereikt. Hoogspanningstechnologie (wisselstroomtechnologie) vormt de basis van ionisatie. De Aerostat XC2 biedt een groot dekkingsgebied, heeft een geluidsalarm, alarm-LED's, reinigingsborstels voor de detectorelektroden en een alarmuitgang. Het tafelmodel heeft ook extreem lage onderhoudskosten en kan boven het hoofd worden geïnstalleerd. De ionisator voldoet aan de technische specificaties volgens DIN EN 61340-5.

- Netspanning: 100-240 VAC, 50 Hz
- Offsetspanning: zelfbalancerend +/- 10 volt
- Ionisatiegebied: 90 x 120 cm

- Ionisatie: Micropulse AC
- Werktemperatuur: 10°C - 35°C
- Luchtstroom: tweefasig
- Ozonproductie: 0,05 ppm (gemeten op een afstand van 30 cm)

Artikelnr.	**WL69049**
Fabrikant	SIMCO
Fabrikant artikelnr.	7500.XC2.HA
GPSR-fabrikantgegevens	SIMCO-ION TM Aalsvoort 74 NL-7241 Lochern www.simco-ion.de
Breedte	360 mm
Hoogte	183 mm
Diepte	166 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Ionisatiebereik	90 x 120 cm
Ozonproductie	0,05 ppm (gemeten op een afstand van 30 cm)