ESD lage schoen RUNNER 65, W10, S1P, steengrijs, maat 48



De RUNNER-modellen van ATLAS® bieden een uiterst flexibele pasvorm dankzij de nauwsluitende monosok. Het bovenmateriaal is gemaakt van zeer comfortabel en elastisch LIGHT KNIT. Het 100% geweven en naadloze bovenwerk combineert optimale ondersteuning en prestaties met aangenaam zacht comfort voor een natuurlijk loopgevoel. Het LIGHT KNIT bovenwerk wordt gekenmerkt door zijn nauwkeurige pasvorm. Bij de voorvoet bevordert een open gaasstructuur specifiek het ademend vermogen, zodat een aangenaam en licht, luchtig loopgevoel permanent gegarandeerd is. Aan de buitenkant is een dicht gemaasd en robuust breisel gebruikt om een hoge duurzaamheid te bereiken. De vulling op de kraag van het bovenwerk zorgt voor een goede pasvorm en verhoogt merkbaar het draagcomfort.

Met het innovatieve "RUN-3" zoolsysteem heeft ATLAS® een zoolcomplex ontwikkeld dat de drager in elke situatie ondersteunt en uiterst responsief is. Of het nu gaat om sneakers of veiligheidsschoenen, de eigenschappen zijn zo op elkaar afgestemd dat de drager zijn werk zonder beperkingen kan doen, niet alleen in de productie maar ook op kantoor. Met

de combinatie van nitril en het bekende multifunctionele polyurethaan (MPU®) maakt ATLAS® voor het eerst in de nieuwe serie gebruik van een 3-lagige zoolstructuur. De nitril buitenzool en tussenzool zijn slipvast, slijtvast en slijtvast. De tussenzool van hightech schuim MPU® is op zijn beurt dynamisch, functioneel en vooral verantwoordelijk voor een zachte demping.

De antilekzool is gemaakt van corrosiebestendig roestvrij staal en beschermt de voet tegen scherpe voorwerpen zoals spijkers. Het is optimaal aangepast aan de laatste pasvorm en ingeschuimd in het tussenzoolmateriaal. Dit betekent dat u ook bij langdurig en zwaar binnen- en buitengebruik optimaal beschermd bent.

De anatomisch gevormde stalen neus beschermt de voet in de teenzone tegen een impact van min. 200 joule en een drukspanning van min. 15 kN, volgens EN ISO 20345:2012.

Vooral in het dagelijks werk, met een hoge fysieke belasting, zijn temperatuurregulerende eigenschappen niet alleen vereist, maar worden deze ook verwacht. De aktiv-X functionele voering staat voor de hoogste kwaliteit, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vlekt niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingssysteem van ATLAS® maakt merkbaar zacht en moeiteloos lopen mogelijk. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

Het ATLAS® clima-stream® concept maximaliseert het ademend vermogen, balanceert het vocht in de schoen en regelt de omgevingstemperatuur optimaal. Het gebruik van hoogwaardig, bijzonder ademend bovenmateriaal, de thermoregulerende binnenvoering en de Klima Komfort® binnenzool zorgen voor een uniek draaggevoel.

ATLAS® biedt u een breed scala aan verschillende orthopedische inlegzolen. De hier gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens DGUV-verordening 112-191. De markering op de schoen is hiervoor bepalend.

Artikelnr.	**WL69212**
Model	RUNNER 65
Modellijn	RUNNER 65
Fabrikant	ATLAS

Fabrikant artikelnr.	49700-48
GPSR-fabrikantgegevens	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lengte met verpakking	34 cm
Breedte met verpakking	34 cm
Hoogte met verpakking	12 cm
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleurinformatie van de fabrikant	steengrijs
Kleur	grauw
Beschermkap	ja
Soort schoenen	lage schoen
Veiligheidsklasse	S1P
Schoenzool	RUN-3 zool systeem
Slipweerstand	SRC
Schoenbreedte	W10 (Standaard breedte)
Doordringweerstand	Stalen tussenzool van corrosiebestendig roestvrij staal
Kenmerken (schoenen)	• LIGHT KNIT bovenmateriaal • RUN-3 zool systeem • actieve-X functionele voering • 3D-dempingssysteem • clima-stream concept • geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191
Materiaal (schoenen)	Speciaal materiaal
Schoenmaat EU	48
ESD-compatibel	ja
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU
WL84689	36
WL84690	37
WL84691	38

WL69203	39
WL69204	40
WL69205	41
WL69206	42
WL69207	43
WL69208	44
WL69209	45
WL69210	46
WL69211	47
WL69212	**48**