

Combinatietang Classic met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak



- Normen: DIN ISO 5746
- Vorm van de kop: Extra lange snijkant voor platte en ronde kabels
- Ontwerp: OptiGrip - het nieuw ontworpen grijppoppervlak met "driepuntsondersteuning" zorgt voor een optimale grip op het werkstuk tijdens het werken. Bijzonder gunstige hefboomoverbrenging van de handkracht resulteert in 40% krachtbesparing bij het knippen in vergelijking met standaard combinatietangen. Snijkanten extra inductief gehard tot ca. 64 HRC, daardoor ook geschikt voor het knippen van pianodraad. Het Wiha DynamicJoint® zorgt voor een optimale overbrenging van de handkracht op de snijkanten.
- Materiaal: hoogwaardig C 70 gereedschapsstaal, speciaal gehard en getemperd
- Toepassing: Krachtgeoptimaliseerde universele tang voor het grijpen en vasthouden en knippen van zachte tot extreem harde draden en kabels.

Artikelnr.	WL69380
Alternatieve artikelomschrijving	Z02020001
Fabrikant	WIHA
Fabrikant Artikel nr.	26712
Informatie fabrikant GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking

normen	DIN ISO 5746
productlijn	Z 02 0 01
Volgzaam ESD	nee
verpakkingsgewicht	enkele
gereedschapslengte	200 mm
tang type	combitang

Autres versions

Artikelnr.	gereedschapslengte
WL69380	200 mm
WL69381	225 mm