

## Combinatietang Industrial met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak



- Normen: DIN ISO 5746
- Kopvorm: Extra lange snijkant voor platte en ronde kabels
- Uitvoering: Snijkanten extra inductief gehard tot ca. 64 HRC, daardoor ook geschikt voor het snijden van pianodraad. Wiha DynamicJoint® zorgt voor optimale overdracht van handkracht op de snijkanten. OptiGrip - het nieuw ontworpen grijppoppervlak met "driepuntsondersteuning" zorgt voor optimale grip op het werkstuk tijdens het werken. Bijzonder gunstige hefboomoverdracht van handkracht resulteert in 40% krachtbesparing bij het snijden in vergelijking met standaard combinatietangen.
- Materiaal: hoogwaardig C 70 gereedschapsstaal, speciaal gehard en getemperd
- Toepassing: Krachtgeoptimaliseerde universele tang voor het grijpen en vasthouden en knippen van zachte tot extreem harde draden en kabels.

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL69382</b>
Alternatieve artikelomschrijving	Z02020002
Fabrikant	WIHA
Fabrikant Artikel nr.	32319
Informatie fabrikant GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk

Soort verpakking	Individuele verpakking
normen	DIN ISO 5746
productlijn	Z 02 0 02
Volgzame ESD	nee
verpakkingsgewicht	enkele
gereedschapslengte	200 mm
tang type	combitang

## Autres versions

Artikelnr.	gereedschapslengte, Soort verpakking
<b>WL69382</b>	<b>200 mm, Individuele verpakking</b>
WL69383	225 mm, Individuele verpakking
WL69384	225 mm, Blisterverpakking