

Zijkniptang Professional electric met DynamicJoint® in blisterverpakking



- Vermindert uw kosten: Lange levensduur door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak ter bescherming tegen corrosie
- Beschermt uw gezondheid: Speciaal DynamicJoint® gewrichtsontwerp vermindert de kracht die nodig is voor het snijden
- Biedt u volledige bescherming: elk gereedschap afzonderlijk getest op 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC
- Voor het knippen van zachte en harde draden mag een universele kniptang niet ontbreken in de uitrusting van de vakman. De zijknijptang Professional elektrisch van Wiha blijkt een robuuste allroundtang en is veelzijdig in gebruik. De tangverbinding met DynamicJoint® zorgt voor een optimale overdracht van de handkracht op de snijkanten en tot 40% hogere snijkraft. De nauwkeurige tang met halfronde kopvorm maakt ook een zuivere snede mogelijk. De ergonomisch gevormde tanggrepen garanderen comfortabel werken zonder vermoeidheid. Bovendien beschermt het hoogwaardige verchroomde tangoppervlak tegen roest en maakt de tang duurzaam. Bovendien is de zijknijptang vervaardigd volgens de internationale norm IEC 60900 en dus goedgekeurd voor het werken in de buurt van spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
- Normen: Getest volgens IEC 60900
- Toepassing: Voor het knippen van kabels en zachte en harde draden. Voor werkzaamheden in de buurt van spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.

Artikelnr.

WL69458

Alternatieve artikelomschrijving

Z12116006SB

Products for the electronic industry



Fabrikant	WIHA
Fabrikant Artikel nr.	43458
Informatie fabrikant GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Blisterverpakking
normen	Getest volgens IEC 60900
productlijn	Z 12 1 06
Volgzame ESD	nee
verpakkingsgewicht	enkele
gereedschapslengte	160 mm
Zijsnijder type Zijsnijder	zijknijptang

Autres versions

Artikelnr.	gereedschapslengte, Soort verpakking
WL69455	140 mm, Individuele verpakking
WL69456	140 mm, Blisterverpakking
WL69457	160 mm, Individuele verpakking
WL69458	160 mm, Blisterverpakking
WL69459	180 mm, Individuele verpakking
WL69460	180 mm, Blisterverpakking