

## Krachtkopkniptang Classic in blister



- Normen: DIN ISO 5748
- Hoofdvorm: Klassieke vorm
- Ontwerp: Slijtvaste, aan de oppervlakte geplaatste verbinding met zware klinknagel. kenmerkende snijkant met hoge snijprestaties en geringe krachtsinspanning door uiterst precieze afwerking. lange levensduur door extra inductieve harding van de snijkanten tot ca. 64 HRC
- Materiaal: Hoogwaardig C 70 gereedschapsstaal, gehard en getemperd.
- Toepassing: All-round eindknipper voor zachte draden en voor zwaar gebruik met harde draden. Ook geschikt voor het binden (vlechten) en knippen van binddraad voor betonstaven in de betonbouw.

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Artikelnr.</b>                | <b>WL69503</b>  |
| Alternatieve artikelomschrijving | Z17020001   |
| Fabrikant                        | WIHA  |
| Fabrikant Artikel nr.            | 26759   |
| Informatie fabrikant GPSR        | Wiha Werkzeuge GmbH<br>Obertalstraße 3-7<br>DE-78136 Schonach<br>www.wiha.com |
| Verkoopeenheid                   | 1 stuk  |
| Inhoudseenheid                   | 1 stuk  |
| Soort verpakking                 | Individuele verpakking  |
| normen                           | DIN ISO 5748  |
| productlijn                      | Z 17 0 01   |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Volgzame ESD               | nee              |
| verpakkingsgewicht         | enkele           |
| gereedschapslengte         | 200 mm           |
| Zijsnijder type Zijsnijder | eindcoupeer tang |

## Autres versions

| Artikelnr.     | gereedschapslengte, Soort verpakking  |
|----------------|---------------------------------------|
| WL69499        | 160 mm, Individuele verpakking        |
| WL69500        | 160 mm, Blisterverpakking             |
| WL69501        | 180 mm, Individuele verpakking        |
| WL69502        | 180 mm, Blisterverpakking             |
| <b>WL69503</b> | <b>200 mm, Individuele verpakking</b> |
| WL69504        | 200 mm, Blisterverpakking             |