

ESD-tafelmat, rolgoed, 1220x10000x2 mm, zwart



De SafeGuard ESD Premium tafelmat is de ideale oplossing voor uw elektronica productie. Met zijn hitte- en soldeerbestendigheid kan hij niet alleen worden gebruikt als soldeermat, maar is hij ook uiterst slijtvast. De bestendigheid tegen chemicaliën en olie zorgt ervoor dat u kunt vertrouwen op een lange levensduur. Dankzij de permanente elasticiteit en slijtvastheid blijft hij vlak en biedt hij je maximaal comfort tijdens het werken. De tweelaagse ESD-bureaumat combineert dissipatieve en geleidende eigenschappen, terwijl de oppervlakteweerstand tussen 10^9 en 10^8 Ohm ligt, in overeenstemming met EN 61340-2-3. Met zijn afmetingen van 600 x 900 x 2 mm in elegant zwart is de SafeGuard ESD Premium bureaumat niet alleen functioneel, maar ook visueel aantrekkelijk.

Daarnaast bieden we u nu de mogelijkheid om uw werkkleding te personaliseren. Met uw bedrijfslogo of een ander motief, wij realiseren uw wensen en maken uw jas uniek. Meer informatie vindt u op <https://www.weidinger.eu/de/individuelle-bedruckung>

- Hitte- en soldeerbestendig
- Temperatuurbestendig volgens gloeidraadtest - IEC 60335-1:2010 - tot 750°C en

naaldvlamtest volgens IEC 60695-11, tot 30 sec.

- Bestand tegen chemicaliën en olie
- Blijvend elastisch, slijtvast en comfortabel
- Voldoet aan RoHS
- Anti-reflecterend oppervlak vergemakkelijkt het werken
- Tweelagige ESD-tafelmat (dissipatief/geleidend)
- Oppervlakteweerstand is $10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)

Artikelnr.	WL69800
Model	SG-TBRO-SCH-GL-ODK-10000X1220X2
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant Artikel nr.	SG-TBRO-SCH-GL-ODK-10000X1220X2
Informatie fabrikant GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
duur	10000 mm
breedte	1220 mm
Verkoopeenheid	1 rollen
Inhoudseenheid	1 Rollen
kleur	zwart
Kleur	zwart
materiaal	Natuurlijk rubber & synthetisch rubber
Volgzame RoHS	ja
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)
Dikte	2 mm
type coating	tafelbedekking
ESD certification acc. to IEC 61340-5-1:2016	ja
Temperature resistance	Gloeidraadtest volgens IEC 60335-1:2010 - tot 750°C
Volume Resistance RV EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Hardness ISO 7619	shore A 75
Material resistance/pressure EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Abrasion resistance ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200mm ³
Flexibility EN/ISO 24344 (Met.A O 20mm)	ja
Flammability	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Slip resistance, dynamic COF EN13893	> 0,30
Resistance against stains EN/ISO 26987	Stabiel, afhankelijk van concentratie en contactduur

Resistance to oils and greases ASTM D471	Beperkte verandering in volume en massa
Oppervlakte hoeken	Tweelaagse ESD-tafelbekleding hoekig
Volgzame ESD	ja
ESD-gecertificeerd	ja

