

ESD-tafelmat, zwart, 1220 x 2 mm, 10 m, op rol



De SafeGuard ESD Premium tafelmat is de ideale oplossing voor uw elektronica productie. Met zijn hitte- en soldeerbestendigheid kan hij niet alleen worden gebruikt als soldeermat, maar is hij ook extreem slijtvast. De bestendigheid tegen chemicaliën en olie zorgt ervoor dat u kunt vertrouwen op een lange levensduur. Dankzij de permanente elasticiteit en slijtvastheid blijft hij vlak en biedt hij je maximaal comfort tijdens het werken. De tweelaagse ESD-bureaumat combineert dissipatieve en geleidende eigenschappen, terwijl de oppervlakteweerstand tussen 10^6 en 10^7 ohm ligt, in overeenstemming met EN 61340-2-3. Met een afmeting van 1220 x 10000 x 2 mm in elegant zwart is de SafeGuard ESD Premium bureaumat niet alleen functioneel, maar ook visueel aantrekkelijk.

- Hitte- en soldeerbestendig
- Temperatuurbestendig volgens gloeidraadtest - IEC 60335-1:2010 - tot 750°C en naaldvlamtest volgens IEC 60695-11, tot 30 sec.
- Bestand tegen chemicaliën en olie
- Blijvend elastisch, slijtvast en comfortabel
- Voldoet aan RoHS

- Anti-reflecterend oppervlak vergemakkelijkt het werken
- Tweelagige ESD-tafelmat (dissipatief/geleidend)
- Oppervlakteweerstand is $10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)

Artikelnr.	WL69800
Model	SG-TBRO-SCH-GL-ODK-10000X1220X2
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-TBRO-SCH-GL-ODK-10000X1220X2
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lengte	10000 mm
Breedte	1220 mm
Hoogte	2 mm
Verkoopeenheid	1 rollen
Inhoudseenheid	1 Rollen
Kleur	zwart
Materiaal	Natuurlijk rubber & synthetisch rubber
Incl. batterij	nee
RoHS-conform	ja
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)
Dikte	2 mm
Type oppervlak	tafelbedekking
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1:2016	ja
Temperatuurbestendigheid	Gloeidraadtest volgens IEC 60335-1:2010 - tot 750°C
Typische volumeweerstand (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Hardheid ISO 7619	shore A 75
Materiaalweerstand/druk EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Slijtvastheid ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm ³
Flexibiliteit EN/ISO 24344 (Met.AO 20mm)	ja
Ontvlambaarheid	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Slipweerstand, dynamische COF EN13893	> 0,30
Vlekbestendigheid EN/ISO 26987	Stabiel, afhankelijk van concentratie en contactduur
Weerstand tegen olie en vet (ASTM D471)	Beperkte verandering in volume en massa
Oppervlak	Tweelaagse ESD-tafelbekleding
Hoeken	hoekig

ESD-compatibel	ja
ESD-gecertificeerd	ja

