

ESD lage schoen FLASH 6105 XP, W10, S3, zwart, grijs, maat 48



ATLAS® verenigt de modernste technologieën en de anatomische behoeften van elke drager. Het nieuwe INNOFLEX SYSTEM® is een holistisch zoolconcept en ondersteunt de looper in elke bewegingsfase. Van het eerste tot het laatste contact met de grond wordt het zoolcomplex permanent geleid door dezelfde, natuurlijke krachtlijn, de INNOFLEX LIJN. Hij geleidt de krachten optimaal van de hiel naar de teen en ondersteunt zo de natuurlijke lijn van het krachtverloop. Speciale zones zoals de CLOUDZONE in de hiel zijn verantwoordelijk voor de bijbehorende energieabsorptie, ofwel demping. De grote profieloppervlakken, die zijn voorzien van bijzonder energieabsorberend MPU®-materiaal, absorberen de energie en geven deze gericht terug aan het bewegingsproces. Dit garandeert moeiteloos lopen gedurende de hele werkdag.

Met de prikbestendige XP®-technologie biedt ATLAS® een innovatief systeem om de voet te beschermen tegen scherpe voorwerpen zoals spijkers. Hiervoor wordt een

hoogtechnologisch textielmateriaal gebruikt dat aramidevezels bevat. De verhoogde veiligheid gaat niet ten koste van het draagcomfort, want het textiel is metaalvrij, extreem licht en ondersteunt de natuurlijke torsie van de voet.

De anatomisch gevormde stalen neus beschermt de voet in de teenzone tegen een impact van minstens 200 joule en een drukspanning van minstens 15 kN, volgens EN ISO 20345:2012.

Vooraf bij knielende activiteiten kunnen na verloop van tijd slijtageverschijnselen optreden in de buurt van de teen van de schoen. Deze kunnen aanzienlijk worden verminderd met behulp van de slijtvaste MPU teenbescherming en de levensduur van de schoen wordt zo verlengd.

Vooraf in het dagelijks werk, met een hoge fysieke belasting, zijn temperatuurregulerende eigenschappen niet alleen vereist, maar worden deze ook verwacht. De aktiv-X functionele voering staat voor de hoogste kwaliteit, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vlekt niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingsstelsel van ATLAS® zorgt voor merkbaar zacht en moeiteloos lopen. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

ATLAS® biedt u een breed scala aan verschillende orthopedische inlegzolen. De hier gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens DGUV-verordening 112-191. De markering op de schoen is hiervoor bepalend.

Artikelnr.	WL70276
Model	FLASH 6105 XP ESD
Fabrikant	ATLAS
Fabrikant artikelnr.	80800-48
GPSR-fabrikantgegevens	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lengte met verpakking	34 mm
Breedte met verpakking	23 mm
Hoogte met verpakking	12 mm

Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleurinformatie van de fabrikant	zwart, grijs
Kleur	grauw, zwart
Incl. batterij	nee
Beschermkap	ja
Soort schoenen	lage schoen
Veiligheidsklasse	S3
Schoenzool	MPU INNOFLEX-systeem
Slipweerstand	SRC
Penetratieweerstand	XP metaalvrije penetratieweerstand
Schoenbreedte	W10 (Standaard breedte)
Kenmerken (schoenen)	<ul style="list-style-type: none"> • MPU INNOFLEX-systeem • XP metaalvrije penetratieweerstand • Stalen neus • MPU teenbescherming • actieve-X functionele voering • 3D-dempingssysteem • geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191
Materiaal (schoenen)	Sportline bovenmateriaal
Schoenmaat EU	48
ESD-compatibel	ja
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU	Schoenbreedte
WL70264	36	W10 (Standaard breedte)
WL84638	36	W12
WL70265	37	W10 (Standaard breedte)
WL84639	37	W12
WL70266	38	W10 (Standaard breedte)
WL84640	38	W12
WL70267	39	W10 (Standaard breedte)
WL84641	39	W12
WL70268	40	W10 (Standaard breedte)

WL84642	40	W12
WL70269	41	W10 (Standaard breedte)
WL84643	41	W12
WL70270	42	W10 (Standaard breedte)
WL84644	42	W12
WL70271	43	W10 (Standaard breedte)
WL84645	43	W12
WL70272	44	W10 (Standaard breedte)
WL84646	44	W12
WL70273	45	W10 (Standaard breedte)
WL84647	45	W12
WL70274	46	W10 (Standaard breedte)
WL84648	46	W12
WL70275	47	W10 (Standaard breedte)
WL84649	47	W12
WL70276	48	W10 (Standaard breedte)
WL84650	48	W12
WL70277	49	W10 (Standaard breedte)
WL84651	49	W12