

ESD lage schoen FLASH 6405 XP BOA ESD, W10, S3, zwart, grijs, maat 40



ATLAS® verenigt de modernste technologieën en de anatomische behoeften van elke drager. Het nieuwe INNOFLEX SYSTEM® is een holistisch zoolconcept en ondersteunt de loper in elke bewegingsfase. Van het eerste tot het laatste contact met de grond wordt het zoolcomplex permanent geleid door dezelfde, natuurlijke krachtlijn, de INNOFLEX LIJN. Hij geleidt de krachten optimaal van de hiel naar de teen en ondersteunt zo de natuurlijke lijn van het krachtverloop. Speciale zones zoals de CLOUDZONE in de hiel zijn verantwoordelijk voor de bijbehorende energieabsorptie, ofwel demping. De grote profieloppervlakken, die zijn voorzien van bijzonder energieabsorberend MPU®-materiaal, absorberen de energie en geven deze gericht terug aan het bewegingsproces. Dit garandeert moeiteloos lopen gedurende de hele werkdag.

Met de prikbestendige XP®-technologie biedt ATLAS® een innovatief systeem om de voet te beschermen tegen scherpe voorwerpen zoals spijkers. Hiervoor wordt een

hoogtechnologisch textielmateriaal gebruikt dat aramidevezels bevat. De verhoogde veiligheid gaat niet ten koste van het draagcomfort, want het textiel is metaalvrij, extreem licht en ondersteunt de natuurlijke torsie van de voet.

De anatomisch gevormde stalen neus beschermt de voet in de teenzone tegen een impact van minstens 200 joule en een drukspanning van minstens 15 kN, volgens EN ISO 20345:2012.

Vooraf bij knielende activiteiten kunnen na verloop van tijd slijtageverschijnselen optreden in de buurt van de teen van de schoen. Deze kunnen aanzienlijk worden verminderd met behulp van de slijtvaste MPU teenbescherming en de levensduur van de schoen wordt zo verlengd.

Temperatuurregulerende eigenschappen zijn niet alleen nodig, maar worden ook verwacht, vooral in het dagelijks werk met hoge fysieke belasting. De aktiv-X functionele voering staat voor de hoogste kwaliteit, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vlek niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingssysteem van ATLAS® maakt merkbaar zacht en moeiteloos lopen mogelijk. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Damping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

BOA Fit Systeem

ATLAS® biedt een breed scala aan orthopedische inlegzolen. De hier gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens DGUV-verordening 112-191. De markering op de schoen is hiervoor bepalend.

Artikelnr.	WL70283
Model	FLASH 6405 XP BOA ESD
Fabrikant	ATLAS
Fabrikant Artikel nr.	91300-40
Informatie fabrikant GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lengte met verpakking	50 mm

Breedte met verpakking	23 mm
Hoogte met verpakking	12 mm
Verkoopenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
fabrikant kleurspecificatie	zwart, grijs
Kleur	grauw, zwart
Beschermingskap	ja
Uitvoeringsschoenen	lage schoen
beveiligingsniveau	S3
Schoenzool	MPU INNOFLEX-systeem
Slipweerstand	SRC
Prikweerstand	XP metaalvrije penetratieweerstand
Schoenwijdte	W10 (Standaard breedte)
Uitrustig Schoenen	• MPU INNOFLEX-systeem • XP metaalvrije penetratieweerstand • Stalen neus • MPU teenbescherming • actieve-X functionele voering • 3D-dempingssysteem • BOA Fit systeem • geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191
Materiaal Schoenen	Sportline bovenmateriaal
Schoenmaat EU	40
Volgzame ESD	ja
Risico categorieën (PBM-Verordening)	Categorie 2

Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU	Schoenwijdte
WL70279	36	W10 (Standaard breedte)
WL70280	37	W10 (Standaard breedte)
WL70281	38	W10 (Standaard breedte)
WL70282	39	W10 (Standaard breedte)
WL70283	40	W10 (Standaard breedte)
WL70284	41	W10 (Standaard breedte)
WL70285	42	W10 (Standaard breedte)
WL70286	43	W10 (Standaard breedte)

WL70287	44	W10 (Standaard breedte)
WL70288	45	W10 (Standaard breedte)
WL70289	46	W10 (Standaard breedte)
WL70290	47	W10 (Standaard breedte)
WL70291	48	W10 (Standaard breedte)
WL70292	49	W10 (Standaard breedte)