

ESD veiligheidsschoen FLASH 6905 XP BOA ESD, W10, S3, zwart, grijs, maat 41



ATLAS® verenigt de modernste technologieën en de anatomische behoeften van elke drager. Het nieuwe INNOFLEX SYSTEM® is een holistisch zoolconcept en ondersteunt de looper in elke bewegingsfase. Van het eerste tot het laatste contact met de grond wordt het zoolcomplex permanent geleid door dezelfde, natuurlijke krachtlijn, de INNOFLEX LIJN. Hij geleidt de krachten optimaal van de hiel naar de teen en ondersteunt zo de natuurlijke lijn van het krachtverloop. Speciale zones zoals de CLOUDZONE in de hiel zijn verantwoordelijk voor de bijbehorende energieabsorptie, ofwel demping. De grote profieloppervlakken, die zijn voorzien van bijzonder energieabsorberend MPU®-materiaal, absorberen de energie en geven deze gericht terug aan het bewegingsproces. Dit garandeert moeiteloos lopen gedurende de hele werkdag.

Met de prikbestendige XP®-technologie biedt ATLAS® een innovatief systeem om de voet te beschermen tegen scherpe voorwerpen zoals spijkers. Hiervoor wordt een

hoogtechnologisch textielmateriaal gebruikt dat aramidevezels bevat. De verhoogde veiligheid gaat niet ten koste van het draagcomfort, want het textiel is metaalvrij, extreem licht en ondersteunt de natuurlijke torsie van de voet.

De anatomisch gevormde stalen neus beschermt de voet in de teenzone tegen een impact van minstens 200 joule en een drukspanning van minstens 15 kN, volgens EN ISO 20345:2012.

De MPU®-overkap biedt speciale bescherming tegen schuren in de teenzone, beschermt het bovenleer in deze zone tegen voortijdige slijtage en verlengt merkbaar de levensduur van de veiligheidsschoen.

Vooraf in het dagelijkse arbeidsleven, met hoge fysieke belasting, zijn temperatuurregulerende eigenschappen niet alleen nodig, maar worden deze ook verwacht. De aktiv-X functionele voering staat voor hoogwaardige, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vlek niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingssysteem van ATLAS® zorgt voor merkbaar zacht en moeiteloos lopen. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

BOA Fit Systeem

ATLAS® biedt een breed scala aan orthopedische inlegzolen. De hier gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens de DGUV-verordening 112-191. De markering op de schoen is hiervoor bepalend.

| | |
|---------------------------|---|
| Artikelnr. | WL70314 |
| Model | FLASH 6905 XP BOA ESD |
| Fabrikant | ATLAS |
| Fabrikant Artikel nr. | 78000-41 |
| Informatie fabrikant GPSR | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de |
| Lengte met verpakking | 72 mm |
| Breedte met verpakking | 23 mm |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Hoogte met verpakking | 12 mm |
| Verkoopeenheid | 1 paar |
| Inhoudseenheid | 1 paar |
| fabrikant kleurenspecificatie | zwart, grijs |
| Kleur | grauw, zwart |
| Beschermingskap | ja |
| Uitvoeringsschoenen | veiligheidsschoen |
| beveiligingsniveau | S3 |
| Schoenzool | MPU INNOFLEX-systeem |
| Slipweerstand | SRC |
| Prikweerstand | XP metaalvrije penetratieweerstand |
| Schoenwijdte | W10 (Standaard breedte) |
| Uitrusting Schoenen | <ul style="list-style-type: none"> • MPU INNOFLEX-systeem • XP metaalvrije penetratieweerstand • Stalen neus • MPU overcap • actieve-X functionele voering • 3D-dempingssysteem • BOA Fit systeem • geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191 |
| Materiaal Schoenen | Sportline bovenmateriaal |
| Schoenmaat EU | 41 |
| Volgzame ESD | ja |
| Risico categorieën (PBM-Verordening) | Categorie 2 |

Autres versions

| Artikelnr. | Schoenmaat EU | Schoenwijdte |
|----------------|---------------|--------------------------------|
| WL70309 | 36 | W10 (Standaard breedte) |
| WL70310 | 37 | W10 (Standaard breedte) |
| WL70311 | 38 | W10 (Standaard breedte) |
| WL70312 | 39 | W10 (Standaard breedte) |
| WL70313 | 40 | W10 (Standaard breedte) |
| WL70314 | 41 | W10 (Standaard breedte) |
| WL70315 | 42 | W10 (Standaard breedte) |
| WL70316 | 43 | W10 (Standaard breedte) |
| WL70317 | 44 | W10 (Standaard breedte) |

| | | |
|---------|----|-------------------------|
| WL70318 | 45 | W10 (Standaard breedte) |
| WL70319 | 46 | W10 (Standaard breedte) |
| WL70320 | 47 | W10 (Standaard breedte) |
| WL70321 | 48 | W10 (Standaard breedte) |
| WL70322 | 49 | W10 (Standaard breedte) |

