

## ESD veiligheidsschoen XR DUO 737 XP HI HRO, W10, S3, zwart, maat 41

---



REVOLUTIONNEEL EN MULTIFUNCTIONEEL Oneffen vloeren, onstabiele weersomstandigheden en oppervlakken met verschillende texturen. Vooral in de outdoorsector is de juiste buitenzool cruciaal. Met het nieuwe XR<sup>®</sup>-zoolsysteem van ATLAS<sup>®</sup> bereikt u uw bestemming met zekerheid. De perfecte combinatie van nitril buitenzool en MPU<sup>®</sup> tussenzool wordt geproduceerd met behulp van de nieuwste productietechnologie in een direct schuimproces. De interactie van verschillende factoren is hier cruciaal: Het ergonomische profiel van de nitril buitenzool biedt extreme grip, slijtvastheid en ondersteunt de natuurlijke beweging. Met de hoogste slipweerstandsklasse SRC biedt hij betrouwbare grip, zelfs op gladde oppervlakken. De tussenzool is op zijn beurt hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de zachte demping. De basis is het unieke multifunctionele polyurethaan, kortweg MPU<sup>®</sup>. De combinatie van de speciaal geprofileerde nitril buitenzool en de extreem energie-absorberende en tegelijkertijd stabiliserende tussenzool garandeert de drager onvoorwaardelijke grip op

alle ondergronden.

Met de prikbestendige XP®-technologie biedt ATLAS® een innovatief systeem om de voet te beschermen tegen scherpe voorwerpen zoals spijkers. Hiervoor wordt een hoogtechnologisch textielmateriaal gebruikt dat aramidevezels bevat. De verhoogde veiligheid gaat niet ten koste van het draagcomfort, want het textiel is metaalvrij, extreem licht en ondersteunt de natuurlijke torsie van de voet.

De anatomisch gevormde stalen neus beschermt de voet in de teenzone tegen een impact van minstens 200 joule en een drukspanning van minstens 15 kN, volgens EN ISO 20345:2012.

De MPU®-overkap biedt speciale bescherming tegen schuren in de teenzone, beschermt het bovenleer in deze zone tegen voortijdige slijtage en verlengt merkbaar de levensduur van de veiligheidsschoen.

Vooraf in het dagelijkse arbeidsleven, met hoge fysieke belasting, zijn temperatuurregulerende eigenschappen niet alleen nodig, maar worden deze ook verwacht. De aktiv-X functionele voering staat voor de hoogste kwaliteit, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vlecht niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingssysteem van ATLAS® maakt het lopen merkbaar zachter en minder vermoeiend. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

ATLAS® biedt u een breed scala aan verschillende orthopedische inlegzolen. De hier gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens DGUV-verordening 112-191. De markering op de schoen is hiervoor bepalend.

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL70347</b>
Model	XR DUO 737 XP HI HRO ESD
Fabrikant	ATLAS
Fabrikant Artikel nr.	63400-41
Informatie fabrikant GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de

Lengte met verpakking	34 mm
Breedte met verpakking	34 mm
Hoogte met verpakking	12 mm
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
fabrikant kleurspecificatie	zwart
Kleur	zwart
Beschermingskap	ja
Uitvoeringsschoenen	veiligheidsschoen
beveiligingsniveau	S3
Schoenzool	XR-zooltechnologie
Slipweerstand	SRC
Prikweerstand	XP metaalvrije penetratieweerstand
Schoenwijdte	W10 (Standaard breedte)
Uitrusting Schoenen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XR-zooltechnologie</li> <li>• XP metaalvrije penetratieweerstand</li> <li>• Stalen neus</li> <li>• MPU overcap</li> <li>• actieve-X functionele voering</li> <li>• 3D-dempingssysteem</li> <li>• geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191</li> </ul>
Materiaal Schoenen	glad leer
Schoenmaat EU	41
Volgzame ESD	ja
Risico categorieën (PBM-Verordening)	Categorie 2

## Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU	Schoenwijdte
WL70342	36	W10 (Standaard breedte)
WL84712	36	W12
WL70343	37	W10 (Standaard breedte)
WL84713	37	W12
WL70344	38	W10 (Standaard breedte)
WL84714	38	W12
WL70345	39	W10 (Standaard breedte)

WL84715	39	W12
WL70346	40	W10 (Standaard breedte)
WL84716	40	W12
<b>WL70347</b>	<b>41</b>	<b>W10 (Standaard breedte)</b>
WL84717	41	W12
WL70348	42	W10 (Standaard breedte)
WL84718	42	W12
WL70349	43	W10 (Standaard breedte)
WL84719	43	W12
WL70350	44	W10 (Standaard breedte)
WL84720	44	W12
WL70351	45	W10 (Standaard breedte)
WL84721	45	W12
WL70352	46	W10 (Standaard breedte)
WL84722	46	W12
WL70353	47	W10 (Standaard breedte)
WL84723	47	W12
WL70354	48	W10 (Standaard breedte)
WL84724	48	W12
WL70355	49	W10 (Standaard breedte)
WL84725	49	W12
WL70356	50	W10 (Standaard breedte)
WL84726	50	W12