

Heteluchtregeling, 230 V



Het biedt een intuïtieve gebruikersinterface waarmee snel toegang kan worden verkregen tot de parameters van het station. Bovendien kunt u met de profielmodi repeterende prestaties leveren, vooral wanneer nabewerkingsarmen zoals RWB, RWS of RWT worden gebruikt. In deze modus kunt u tot 25 temperatuurprofielen en luchtstromen instellen of bewerken.

JTU werkt met 2 verschillende gereedschappen JTT verwarmde slangenset of TET precisie verwarmde slangenset.

De combinatie van het exclusieve JBC heteluchtsysteem met beschermers, statieven en afzuigers zorgt voor eenvoudig en veilig desolderen van componenten.

Het gebruiksvriendelijke menu is configureerbaar in 10 verschillende talen: Engels, Duits, Spaans, Frans, Italiaans, Portugees, Russisch, Japans, Koreaans en Chinees.

- Instelbare temperatuur: 150 tot 450 °C (300-840 °F)

- Luchtstroom: 5 tot 50 SLPM
- Temperatuurprofielen: Ontwerp specifieke temperatuurprofielen om hitteschokken tijdens het solderen te voorkomen.
- Tot 25 volledig configureerbare soldeerprofielen kunnen worden opgeslagen.
- Koelmodus: T uit. Gebruikt om lucht op kamertemperatuur te blazen.
- Vacuüm: 30% / 228 mmHg / 9 inHg
- USB-B: Software PC
- Robot: RS-232 afstandsbediening & FAE
- Pedaal: Optionele gereedschapsbediening
- Piekvermogen: 700 W
- Temperatuurbereik: 10 tot 50 °C / 50 tot 120 °F

Artikelnr.	WL70416
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	JTSE-2UA
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte met verpakking	327 mm
Breedte met verpakking	258 mm
Hoogte met verpakking	208 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Stroom	700 W
Spanning	230 V
Temperatuurbereik °C	150 – 450 °C
ESD-compatibel	ja