

Digitaal temperatuurmeetapparaat TID-B, thermokoppel type K, meetbereik -65 - 1200 °C



Deze zeer nauwkeurige thermometer biedt een snelle respons bij het meten van de piektemperatuur.

Het werkt met de meegeleverde STD-sensor (thermokoppel type K) en aanvullend met het PH218 thermokoppel type K.

In het instellingenmenu kunt u eenvoudig de temperatuureenheden (°C/°F) wijzigen.

Het biedt ook speciale functies zoals min/max-waarde en hold-functie voor een eenvoudig en intuïtief meetproces.

- Meetbereik: -65 tot +1200 °C / -85 tot +2192 °F
- Nauwkeurigheid: $\pm 0,1\%$ van de aflezing, ± 1 °C / ± 1 °F
- Compensatie koude verbinding: $\pm 0,3$ °C
- Temperatuurdrift: $\pm 0,01\%$ van de aflezing, K; $\pm 0,025$ °C/K
- Meetfrequentie; 3 metingen per seconde
- Sondeaansluiting: thermokoppel type K

- Bedrijfsomstandigheden: -25 tot 50°C / -13 tot 122 °F, 0 tot 80 % RV (niet condenserend)
- Opslagtemperatuur: -25 tot 70°C / -13 tot 158 °F
- Voeding: 2x AA
- Stroomverbruik: ca. 1mA, ca. 3mA met blacklight
- Batterijlevensduur: Levensduur > 2500h met alkaline batterijen (zonder achtergrondverlichting)
- Batterij-indicator: weergave van de batterijstatus op 4 niveaus
- Reserve "BAT" indicator
- Nettogewicht: 0,77 kg (1,69 lb)

Afmetingen en gewicht

- Accessoires: 255 x 210 x 70 mm / 0,77 kg / 10,04 x 8,27 x 2,76 in / 1,69 lb
- Verpakking: 280 x 280 x 164 mm / 1,28 kg, 11,02 x 11,02 x 6,46 in / 2,81 lb.

Artikelnr.	WL70546
Model	TID-B
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	TID-B
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	ja
Weergavetype	digitaal
ESD-compatibel	nee