

Slagmoerdoos met 1/2" aandrijving 8790 C, 22 x 83 mm



Lange slagmoerdop voor gebruik met elektrische of pneumatische slagmoersleutels met 12,5 mm = 1/2" aandrijving. Zelfs te gebruiken bij diepliggende schroefverbindingen en uitstekende draadstangen. De slagmoertechnologie zorgt voor een bovengemiddelde levensduur van het gereedschap, zelfs onder extreme omstandigheden. Met Take it easy gereedschapzoeker met kleurcodering volgens grootte - om het benodigde gereedschap snel en eenvoudig te vinden. Met zeshoekig profiel en groef met gat. Het zeshoekige profiel maakt de overdracht van grote krachten mogelijk en belast de randen van de schroefmoer of schroefkop minder dan een twaalfhoekig profiel. Voor externe zeskantbouten en -moeren.

- Robuuste slagmoerdoppen voor extreem hoge belasting; voor gebruik met elektrische of pneumatische slagmoersleutels met 12,5 mm = 1/2" aandrijving.
- Lange moffen voor diep liggende schroefverbindingen, ook geschikt voor passende, uitstekende draadstangen in smalle inbouwruimtes
- Zeshoekig profiel voor nauwkeurig en profielvriendelijk schroeven met hoge krachtoverbrenging
- Met Take it easy gereedschapzoeker: kleurcodering volgens maten
- Met kruisgat en ringvormige groef voor bevestiging van borgpen en borgring van machinegereedschap

Artikelnr.	WL70727
Model	8790 C Impaktor Deep
Fabrikant	WERA
Fabrikant Artikel nr.	05004838001

Informatie fabrikant GPSR

WERA Werkzeuge GmbH
Korzter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

duur	150 mm
breedte	42 mm
hoogte	32 mm
Lengte met verpakking	150 mm
Breedte met verpakking	42 mm
Hoogte met verpakking	32 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
VDE	nee
Volgzame ESD	nee
sleutelgrootte	22 mm
sleutelgrootte	22 mm

Autres versions

Artikelnr.	sleutelgrootte
WL70719	13 mm
WL70720	14 mm
WL70721	15 mm
WL70722	16 mm
WL70723	17 mm
WL70724	18 mm
WL70725	19 mm
WL70726	21 mm
WL70727	22 mm
WL70728	24 mm
WL70729	27 mm