

Moer magneetstang C Slagmachine 1 doppenset, 1/2" aandrijving, 9 stuks.



Magnetische moerbalk met 9 slagmoerdoppen voor gebruik met elektrische of perslucht aangedreven slagmoersleutels met 12,5 mm = 1/2" aandrijving. De slagplaattechnologie zorgt voor een bovengemiddelde levensduur, zelfs onder extreme omstandigheden. Het gebruikte zeshoekige profiel maakt een hoge krachtoverbrenging mogelijk met gelijktijdige precisie en bescherming van het profiel. Met Take it easy gereedschapzoeker met kleurcodering naar grootte - voor het snel en eenvoudig vinden van het benodigde gereedschap. De magnetische staaf maakt tijdelijke bevestiging op metalen oppervlakken mogelijk en heeft een veilige vergrendeling en ontgrendeling van de moer dankzij de twist to unlock functie.

- 9-delige moerset op magnetische notenbalk, 1/2"
- Magneetstang met veilige moerhouder en toch eenvoudig te verwijderen (twist to unlock) voor tijdelijke bevestiging aan muur, plank of werkplaatswagen
- Soepel draaiend mechanisme voor veilige grip en eenvoudige verwijdering van gereedschap
- Voor gebruik met elektrisch of pneumatisch aangedreven slagmoersleutels met 12,5 mm = 1/2" aandrijving
- Slagtechnologie voor een bovengemiddelde levensduur van het gereedschap

| | |
|---------------------------|--|
| Artikelnr. | WL70758 |
| Model | Socket Rail C Impaktor 1 |
| Fabrikant | WERA |
| Fabrikant Artikel nr. | 05005490001 |
| Informatie fabrikant GPSR | WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de |
| duur | 375 mm |
| breedte | 110 mm |
| hoogte | 35 mm |
| Omvang van de levering | 8790 C Impactor 05004570001 1x 13 x 38 mm 05004571001 1x 14 x 38 mm 05004572001 1x 15 x 38 mm 05004573001 1x 16 x 38 mm 05004574001 1x 17 x 38 mm 05004575001 1x 18 x 38 mm 05004576001 1x 19 x 38 mm 05004577001 1x 20 x 38 mm 05004578001 1x 21 x 38 mm 9602 05136422001 1x 30 x 370 mm |
| Verkoopeenheid | 1 set |
| Inhoudseenheid | 1 set |
| VDE | nee |
| Volgzame ESD | nee |