# Opbergstandaard voor T210 & T245 soldeerbouten



De ADS opslagstandaard werkt uitsluitend met T210 en T245 handgrepen en DIU, DDU en DMU bedieningseenheden.
De slaap- en sluimerstand detecteert automatisch het gereedschap in de stand en verlaagt de punttemperatuur tot onder het soldeersmeltpunt. De slaapstand schakelt de stroomtoevoer uit en voorkomt zo oxidatie. Dit verlengt de levensduur van de soldeerstift tot 5 keer.
De standaard bevat een puntreiniger met koperwol en een spatscherm en spatmembraan om het werkgebied schoon en vrij van soldeerdeeltjes te houden. Met de snelwisselaar kunnen patronen veilig, gemakkelijk en snel worden gewisseld. In combinatie met de patroonhouder kunnen maximaal vier patronen worden opgeslagen.
De positie van de gereedschapshouder kan gemakkelijk worden aangepast aan uw behoeften, en de kabelvanger is ontworpen om zich perfect aan te passen aan uw bewegingen en kabels weg te houden van het werkgebied.
• ESD veilig
AFMETINGEN EN GEWICHT

- Standaard: 195 x 93 x 300 mm / 1,44 kg / 7,68 x 3,66 x 11,81 in / 3,17 lb.
- Behuizing: 342 x 155 x 120 mm / 2,00 kg / 13,46 x 6,10 x 4,72 in / 4,41 lb.

| **Artikelnr.** | **WL70851** |
|---|---|
| Model | AD-SF |
| Fabrikant | JBC |
| Fabrikant artikelnr. | AD-SF |
| GPSR-fabrikantgegevens | JBC Soldering SL<br>Ramón y Cajal 3<br>ES-08750 Molins De Rei<br>www.jbctools.com |
| Verkoopeenheid | 1 stuk |
| Inhoudseenheid | 1 stuk |
| Bijpassend handstuk | soldeerbout |
| ESD-compatibel | ja |