

Precisiesnijders ESD, XS, Ultra Flush



- Precisiesnijders met spitse, afgeplatte kop, serie 80
- ESD-veilige handgrepen van kunststof met openingsveer
- Snijvormen: Micro-afschuining (met afschuining), vlak (kleine afschuining) & ultravlak (zonder afschuining)
- De snijcapaciteit verwijst naar koper
- Geschikt voor het knippen van koperdraden
- Materiaal: hoogwaardige staallegering
- Gefosfateerd
- Precisiegeslepen snijkanten voor een extra lange levensduur en een zuivere snede
- Inductiegeharde snijkanten met hoge hardheidsgraad (63-65 HRC)
- Wrijvingsverminderende schroefverbinding voor soepele sneden zonder overlapping van de poten
- Ideaal voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen of voor afwerkingswerkzaamheden

Artikelnr.	WL70870
Fabrikant	LINDSTRÖM
Fabrikant artikelnr.	8138

Products for the electronic industry



GPSR-fabrikantgegevens	SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM Antigua Carretera Altube km 5.5 ES-01006 Vitoria-Gasteiz www.lindstromtools.com
Lengte	270 mm
Breedte	180 mm
Hoogte	90 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
ESD-compatibel	ja
Snijcapaciteit zijsnijder	0,1 - 0,5 mm
Snijkanttype	zonder zwaaihaak
Kaakvorm	puntig
Gereedschapslengte	108 mm
Type zijknijptang	zijknijptang

Autres versions

Artikelnr.	Snijcapaciteit zijsnijder	Snijkanttype	Kaakvorm
WL70870	0,1 - 0,5 mm	zonder zwaaihaak	puntig
WL16016	0,1 - 0,6 mm	met fijne afschuining	puntig
WL15994	0,1 - 0,8 mm	zonder zwaaihaak	ovaal
WL16014	0,1 - 0,8 mm	zonder zwaaihaak	tot een punt geslepen
WL15992	0,1 - 1 mm	met fijne afschuining	ovaal
WL16012	0,1 - 1 mm	met fijne afschuining	tot een punt geslepen
WL16002	0,1 - 1 mm	zonder zwaaihaak	ovaal
WL16008	0,1 - 1 mm	zonder zwaaihaak	puntig
WL16000	0,1 - 1,25 mm	met fijne afschuining	ovaal
WL16023	0,1 - 1,25 mm	zonder zwaaihaak	ovaal
WL15990	0,2 - 1 mm	met zwaaihaak	ovaal
WL16010	0,2 - 1 mm	met zwaaihaak	tot een punt geslepen
WL16031	0,2 - 1 mm	zonder zwaaihaak	tot een punt geslepen
WL16020	0,2 - 1,6 mm	met fijne afschuining	ovaal
WL16027	0,2 - 1,6 mm	met fijne afschuining	puntig

WL16006	0,2 - 1,25 mm	met fijne afschuining	puntig
WL16030	0,2 - 1,25 mm	met fijne afschuining	tot een punt geslepen
WL15997	0,2 - 1,25 mm	met zwaaihaak	ovaal
WL16004	0,2 - 1,25 mm	met zwaaihaak	puntig
WL20703	0,2 - 1,25 mm	zonder zwaaihaak	puntig
WL70872	0,3 - 1,5 mm	met fijne afschuining	puntig
WL16018	0,3 - 1,6 mm	met zwaaihaak	ovaal
WL16025	0,3 - 1,6 mm	met zwaaihaak	puntig
WL16036	0,3 - 1,6 mm	zonder zwaaihaak	ovaal
WL16041	0,3 - 1,6 mm	zonder zwaaihaak	puntig
WL20704	0,3 - 1,25 mm	met zwaaihaak	tot een punt geslepen
WL70873	0,3 - 1,25 mm	zonder zwaaihaak	puntig
WL16034	0,3 - 2 mm	met fijne afschuining	ovaal
WL16040	0,3 - 2 mm	met fijne afschuining	puntig
WL70871	0,4 - 1,5 mm	met zwaaihaak	puntig
WL16032	0,4 - 2 mm	met zwaaihaak	ovaal
WL16037	0,4 - 2 mm	met zwaaihaak	puntig
WL20702	0,5 mm	met snijkant en afschuining	ovaal