

ERGO precisie zijsnijders ESD, afgeplatte kop, M, verzonken



- ERGO™ precisie zijsnijders met spitse, afgeplatte kop
- ESD-veilige ergonomische 2-componenten handgrepen
- Snijvormen: Micro-afschuining (met afschuining), vlak (kleine afschuining) en ultravlak (zonder afschuining).
- De snijcapaciteit verwijst naar koper
- Snijcapaciteit: 0,1 mm tot 0,8 mm of 0,2 mm tot 1 mm
- Materiaal: hoogwaardige staallegering
- Gefosfateerd
- Precisiegeslepen snijkanten voor een extra lange levensduur en een zuivere snede
- Inductiegeharde snijkanten met hoge hardheidsgraad (63-65 HRC)
- Wrijvingsverminderende schroefverbinding voor soepele sneden zonder overlapping van de poten
- ESD-veilige handgrepen met zacht oppervlak en stevige kern
- Openingsveer met drie verschillende instellingen voor veerspanning en openingsbreedte
- Ideaal voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen of voor afwerkingswerkzaamheden

Artikelnr. **WL70877**

Fabrikant **LINDSTRÖM**

Fabrikant Artikel nr. **RX 8157**

Products for the electronic industry



Informatie fabrikant GPSR	SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM ES-28817 Antigua Carretera www.lindstromtools.com
duur	270 mm
breedte	180 mm
hoogte	90 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Snijvorm	klein afschuining
Volgzame ESD	ja
Snijcapaciteit	0,2 - 1,25 mm
Cutting edge versie	met fijne afschuining
Kaakvorm	puntig
gereedschapslengte	138 mm
Zijsnijder type Zijsnijder	zijknijptang

Autres versions

Artikelnr.	Snijcapaciteit	Snijvorm	Kaakvorm
WL70875	0,1 - 0,8 mm	klein afschuining	puntig
WL70874	0,1 - 0,8 mm	met afschuining	puntig
WL15995	0,1 - 0,8 mm	zonder afschuining	ovaal
WL52716	0,1 - 0,8 mm	zonder afschuining	puntig
WL16015	0,1 - 0,8 mm	zonder afschuining	tot een punt geslepen
WL15993	0,1 - 1 mm	klein afschuining	ovaal
WL16013	0,1 - 1 mm	klein afschuining	tot een punt geslepen
WL16003	0,1 - 1 mm	zonder afschuining	ovaal
WL16009	0,1 - 1 mm	zonder afschuining	puntig
WL16001	0,1 - 1,25 mm	klein afschuining	ovaal
WL16007	0,1 - 1,25 mm	klein afschuining	puntig
WL15991	0,2 - 1 mm	groot afschuining	ovaal
WL16011	0,2 - 1 mm	groot afschuining	tot een punt geslepen
WL16022	0,2 - 1,6 mm	klein afschuining	ovaal
WL15999	0,2 - 1,25 mm	groot afschuining	ovaal
WL16005	0,2 - 1,25 mm	groot afschuining	puntig

WL70877	0,2 - 1,25 mm	klein afschuining	puntig
WL16024	0,2 - 1,25 mm	zonder afschuining	ovaal
WL70879	0,3 - 1,5 mm	klein afschuining	puntig
WL16019	0,3 - 1,6 mm	groot afschuining	ovaal
WL18748	0,3 - 1,6 mm	zonder afschuining	ovaal
WL70876	0,3 - 1,25 mm	met afschuining	puntig
WL70880	0,3 - 1,25 mm	zonder afschuining	puntig
WL18747	0,3 - 2 mm	klein afschuining	ovaal
WL70878	0,4 - 1,5 mm	met afschuining	puntig
WL18746	0,4 - 2 mm	groot afschuining	ovaal