

Precisiesnijders ESD met ovale kop, XS, Ultra Flush



- Precisiesnijders HS-serie
- Zachte ESD-veilige schuimrubberen handgrepen met openingsveer
- Snijvormen: Micro-afschuining (met afschuining), vlak (kleine afschuining) & ultravlak (zonder afschuining)
- De snijcapaciteit verwijst naar koper
- Geschikt voor het knippen van koperdraden
- Materiaal: hoogwaardige staallegering
- Gefosfateerd
- Precisiegeslepen snijkanten voor een extra lange levensduur en een zuivere snede
- Inductiegeharde snijkanten met hoge hardheidsgraad (63-65 HRC)
- Wrijvingsverminderende schroefverbinding voor soepele sneden zonder overlapping van de poten
- Ideaal voor het werken aan kabelbomen en printplaten

Artikelnr.	WL70897
Model	HS81xx oval
Fabrikant	LINDSTRÖM
Fabrikant Artikel nr.	HS 8132

Products for the electronic industry



Informatie fabrikant GPSR

 SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM
 ES-28817 Antigua Carretera
 www.lindstromtools.com

duur	100 mm
breedte	100 mm
hoogte	12 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
hoofdbreedte	8 mm
Volgzame ESD	ja
Snijcapaciteit	0,1 - 0,8 mm
Cutting edge versie	zonder zwaaihaak
Kaakvorm	ovaal
gereedschapslengte	140,3 mm
Zijsnijder type Zijsnijder	zijknijptang

Autres versions

Artikelnr.	Snijcapaciteit	hoofdbreedte	Cutting edge versie	Kaakvorm
WL70897	0,1 - 0,8 mm	8 mm	zonder zwaaihaak	ovaal
WL70917	0,1 - 1,0 mm	10 mm	zonder zwaaihaak	ovaal
WL70896	0,1 - 1,25 mm	8 mm	met fijne afschuining	ovaal
WL70899	0,1 - 1,25 mm	10 mm	met fijne afschuining	ovaal
WL70900	0,1 - 1,25 mm	12,5 mm	zonder zwaaihaak	ovaal
WL70919	0,2 - 1,6 mm	12,5 mm	met fijne afschuining	ovaal
WL70895	0,2 - 1,25 mm	8 mm	met zwaaihaak	ovaal
WL70898	0,2 - 1,25 mm	10 mm	met zwaaihaak	ovaal
WL70918	0,3 - 1,6 mm	12,5 mm	met zwaaihaak	ovaal
WL70920	0,3 - 2 mm	16 mm	met fijne afschuining	ovaal
WL70921	0,3 - 2 mm	16 mm	zonder zwaaihaak	ovaal