

## Precisie zijsnijders ESD gepunt & afgevlakt, S, Ultra-Flush



- Precisiesnijders met spitse, afgeplatte kop, HS-serie
- Zachte ESD-veilige schuimrubberen handgrepen met openingsveer
- Snijvormen: Micro-afschuining (met afschuining), vlak (kleine afschuining) en ultravlak (zonder afschuining).
- De snijcapaciteit verwijst naar koper
- Geschikt voor het knippen van koperdraden
- Materiaal: hoogwaardige staallegering
- Gefosfateerd
- Precisiegeslepen snijkanten voor een extra lange levensduur en een zuivere snede
- Inductiegeharde snijkanten met een hoge hardheidsgraad (63-65 HRC)
- Wrijvingsverminderende schroefverbinding voor soepele sneden zonder overlapping van de poten
- Ideaal voor het werken aan kabelbomen en printplaten

Artikelnr.	WL70904
Model	HS81xx flach
Fabrikant	LINDSTRÖM
Fabrikant Artikel nr.	HS 8148
Informatie fabrikant GPSR	SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM ES-28817 Antigua Carretera www.lindstromtools.com
duur	285 mm

Products for the electronic industry



breedte	122 mm
hoogte	82 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Volgzame ESD	ja
Snijcapaciteit	0,1 - 0,8 mm
Cutting edge versie	zonder zwaaihaak
Kaakvorm	puntig
gereedschapslengte	142,3 mm
Zijsnijder type Zijsnijder	zijknijptang

## Autres versions

Artikelnr.	Snijcapaciteit	Cutting edge versie	Kaakvorm
WL70903	0,1 - 0,5 mm	zonder zwaaihaak	puntig
WL70902	0,1 - 0,8 mm	met fijne afschuining	puntig
WL70901	0,1 - 0,8 mm	met zwaaihaak	puntig
<b>WL70904</b>	<b>0,1 - 0,8 mm</b>	<b>zonder zwaaihaak</b>	<b>puntig</b>
WL70923	0,1 - 1,0 mm	met fijne afschuining	puntig
WL70922	0,2 - 1 mm	met zwaaihaak	puntig
WL70924	0,2 - 1 mm	zonder zwaaihaak	puntig
WL70906	0,2 - 1,25 mm	met fijne afschuining	puntig
WL70908	0,3 - 1,5 mm	met fijne afschuining	puntig
WL70905	0,3 - 1,25 mm	met zwaaihaak	puntig
WL70909	0,3 - 1,25 mm	zonder zwaaihaak	puntig
WL70907	0,4 - 1,5 mm	met zwaaihaak	puntig