

## Precisie diagonaalscharen ESD gepunt, L, Micro-Bevel



- Precisiesnijders HS-serie met spitse kop
- Zachte ESD-veilige schuimrubberen handgrepen met openingsveer
- Snijvormen: Micro-afschuining (met afschuining), vlak (kleine afschuining) en ultravlak (zonder afschuining).
- De snijcapaciteit verwijst naar koper
- Geschikt voor het knippen van koperdraden
- Materiaal: hoogwaardige staallegering
- Gefosfateerd
- Precisiegeslepen snijkanten voor een extra lange levensduur en een zuivere snede
- Inductiegeharde snijkanten met hoge hardheidsgraad (63-65 HRC)
- Wrijvingsverminderende schroefverbinding voor soepele sneden zonder overlapping van de poten
- Ideaal voor het werken aan kabelbomen en printplaten

Artikelnr.	WL70929
Model	HS81xx spitz
Fabrikant	LINDSTRÖM
Fabrikant Artikel nr.	HS 8163
Informatie fabrikant GPSR	SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM ES-28817 Antigua Carretera www.lindstromtools.com
duur	125 mm

Products for the electronic industry



breedte	100 mm
hoogte	16 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Volgzame ESD	ja
Snijcapaciteit	0,3 - 2 mm
Cutting edge versie	met zwaaihaak
Kaakvorm	puntig
gereedschapslengte	157,3 mm
Zijnsnijder type Zijnsnijder	zijknijptang

## Autres versions

Artikelnr.	Snijcapaciteit	Cutting edge versie	Kaakvorm
WL70911	0,1 - 0,5 mm	zonder zwaaihaak	puntig
WL70910	0,1 - 0,8 mm	met fijne afschuining	puntig
WL70926	0,1 - 1,0 mm	zonder zwaaihaak	puntig
WL70925	0,2 - 1 mm	met zwaaihaak	puntig
WL70928	0,2 - 1,6 mm	met fijne afschuining	puntig
WL70913	0,2 - 1,25 mm	met fijne afschuining	puntig
WL70912	0,2 - 1,25 mm	met zwaaihaak	puntig
WL70914	0,2 - 1,25 mm	zonder zwaaihaak	puntig
WL70927	0,3 - 1,6 mm	met zwaaihaak	puntig
WL70931	0,3 - 1,6 mm	zonder zwaaihaak	puntig
WL70930	0,3 - 2 mm	met fijne afschuining	puntig
<b>WL70929</b>	<b>0,3 - 2 mm</b>	<b>met zwaaihaak</b>	<b>puntig</b>